

KNX Dimmer 2x300 W

Art.nr	GB217200
Alternativt artikkelnummer	217200
El.nr	4504092
GTIN	4010337082217



PRODUKTBESKRIVELSE

Gira KNX universaldimmer 4 kanal kan dimme de fleste typer laster. Dimmeprinsipp (fasesnitt eller faseavsnitt) kan forhåndsdefineres hvis lasten ikke gjenkjennes automatisk. Skjevfordeling av last mellom kanalene er mulig. Dvs. at man kan benytte dimmeren som 1 x 950W ved å parallellkoble utgangene(max. 95% belastning). Dimmeren har "soft" tenn og slukk funksjon for å øke lyskildenes levetid.

- ☐ Tilbakemeldingsfunksjon for av/på og dimmeverdi
- ☐ Dimmeren har også scenarie funksjon, trappefunksjon, tidsfunksjoner og timeteller.
- ☐ Alarmfunksjon for kortslutning, overlast og feil på lasten.

Konfigureres med ETS3.0d eller nyere.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Dimmere:	Universal
Driftsspenning:	KNX / 230 V
Modulbredder:	4 moduler

Kanaler:	2 kanaler
Bredde produkt (↔, mm):	71 mm
Høyde produkt (↑, mm):	71 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	91 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	261 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Dimmeaktor
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumellomrom:	4
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Omformer inngang:	Ja
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Antall utganger:	2
Utgangseffekt fra/til:	20 - 300 Watt

Mulighet for å tilkoble effektøkingsutstyr:	Nei
Type last:	Universal
Maks. bryteeffekt LED:	30 Watt
Spenningsområde:	237 - 237 Volt
Paralleldrift mulig:	Nei
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Beskyttelsesklasse IP:	IP20