

## KNX Bryter basis 2 knapper

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Art.nr</b>                         | GB511200      |
| <b>Alternativt<br/>artikkelnummer</b> | 511200        |
| <b>El.nr</b>                          | 4507124       |
| <b>GTIN</b>                           | 4010337086819 |



## PRODUKTBEKRIVELSE

---

KNX-bryter for funksjoner som av/på, dimming, persienn, verdisender og scenarie-oppkalling.

Produktegenskaper: To røde status LED pr. vippe, demonteringsbeskyttelse, stort merkefelt.

Vippesett bestilles separat i ønsket farge og design.

### MONTERING

Monteres sammen med Busstilkobling 3 i standard veggbox. Knapp for programmering av fysisk adresse er plassert på høyre side bak øverste vippe for enkel tilgang.

## NØKKELEGENSKAPER

---

|                                                     |                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Varemerke:</b>                                   | Gira                          |
| <b>Kommunikasjon:</b>                               | KNX TP                        |
| <b>Driftsspenning:</b>                              | KNX                           |
| <b>Innfesting:</b>                                  | Innfelt                       |
| <b>Kanaler:</b>                                     | 2 kanaler                     |
| <b>Antall knapper:</b>                              | 2 knapper                     |
| <b>Bredde produkt (↔, mm):</b>                      | 7 mm                          |
| <b>Høyde produkt (↑, mm):</b>                       | 6 mm                          |
| <b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>                | 16 mm                         |
| <b>Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b> | 11 g                          |
| <b>Produsent:</b>                                   | GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG |
| <b>Leverandør:</b>                                  | Function AS                   |

## SPESIFIKASJONER

---

|                                             |         |
|---------------------------------------------|---------|
| <b>Bussystem EIB/KNX:</b>                   | Ja      |
| <b>Bussystem KNX-Radio:</b>                 | Nei     |
| <b>Bussystem radiofrekvens:</b>             | Nei     |
| <b>Bussystem LON:</b>                       | Nei     |
| <b>Bussystem Powernet:</b>                  | Nei     |
| <b>Øvrige bussystemer:</b>                  | Uten    |
| <b>Toveis trådløs kommunikasjon:</b>        | Nei     |
| <b>Monteringsmetode:</b>                    | Innfelt |
| <b>Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:</b> | Ja      |
| <b>Busstilkobling inkludert:</b>            | Nei     |
| <b>Antall betjeningspunkter:</b>            | 4       |
| <b>Antall knapper:</b>                      | 2       |

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| <b>Med LED-visning:</b>       | Nei   |
| <b>Med tekstfelt:</b>         | Nei   |
| <b>Med display:</b>           | Nei   |
| <b>Materiale:</b>             | Andre |
| <b>Materialkvalitet:</b>      | Andre |
| <b>Overflatebeskyttelse:</b>  | Andre |
| <b>Farge:</b>                 | Andre |
| <b>Gjennomsiktig:</b>         | Nei   |
| <b>Med romtermostat:</b>      | Nei   |
| <b>Med infrarød sensor:</b>   | Nei   |
| <b>Beskyttelsesklasse IP:</b> | IP20  |