

KNX Tilstedeværelsesensor Mini Komfort

Art.nr	GB222500
Alternativt artikkelnummer	222500
El.nr	4500707
GTIN	4010337014690



PRODUKTBESKRIVELSE

KNX bevegelsessensor innfelt Komfort 360° ø10 m ved 2,5 m montasjehøyde.

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innen- eller utendørs. Med sin diskrete design, den svært flate konstruksjonen og det fleksible monteringskonseptet er tilstedeværelsesmelder Mini svært godt egnet for objekter med høye arkitektoniske krav.

- ☐ Ekstremt lav byggehøyde.
- ☐ Klemmemontering i senkede tak.
- ☐ Takmontering til faste tak i apparatboks iht. DIN 49073 ved hjelp av ekstrautstyr.
- ☐ Påveggmontering i påveggboks (valgfritt tilbehør).
- ☐ Beskyttelsesklasse IP44 gir mulighet for montering utendørs eller i fuktige rom.
- ☐ Designring som kan males og dermed tilpasses til fargen på veggen eller taket.
- ☐ Alle betjeningselementene (f.eks. programmeringstast) er lett tilgjengelige fra forsiden når designringen er tatt av. Dermed kreves ingen demontering ved senere justering eller programmering via ETS.
- ☐ Takinnbyggingsapparat med integrert KNX busstilkobling.
- ☐ PIR-sensorsystem: tre sensorer, integrert lyssensor.
- ☐ Følsomheten til bevegelsesregistreringen kan stilles inn manuelt via innstilleren.
- ☐ Følsomheten kan konfigureres via ETS.
- ☐ Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
- ☐ Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
- ☐ Separat vurdering i fjernfeltet til de tre PIR-sensorene hver med 120° registreringsområde med overlapp.
- ☐ Manuell betjening med IR-fjernkontroll.
- ☐ Maksimalt 5 + 2 funksjonsområder kan konfigureres.

- ☐ Funksjon som kan stilles inn for funksjonsområde 1 til 5: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, varslingsmodus.
- ☐ Funksjonsområde 6: tilstedeværelsesmelder med lysregulering.
- ☐ Funksjonsområde 7: lysføler med grenseverdiovervåking.
- ☐ Skifte av funksjonsområde, for eksempel for dag-/nattmodus eller uke-/helgemodus.
- ☐ Funksjonsområde 1 til 5: enkeltapparat, master, underenhet kan stilles inn.
- ☐ Driftsmodus som kan stilles inn ved enkeltapparat som master: automatisk, halvautomatisk (manuelt På / automatisk AV hhv. automatisk På / manuelt AV).
- ☐ To utganger per funksjonsområde (1 til 5) ved funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder.
- ☐ Funksjon takovervåking, tilstedeværelsesmelder per utgang: kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
- ☐ Takovervåking, tilstedeværelsesmelder: Skumringstrinn kan stilles inn, skumringstrinn via eksternt kommunikasjonsstrinn eller Teach-In, ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt, adaptiv etterløpstid (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse), midlertidig tilstedeværelsesfunksjon, tilbakemelding for skumringstrinn, sperrefunksjon, manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt), utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via Teach-In, måling av tid etter siste bevegelse.
- ☐ Funksjon tilstedeværelsesmelder med lysregulering: kombinasjon med funksjonsområde tilstedeværelsesmelder eller enkeltapparat, innstillingsverdi kan stilles inn, innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, forskyvning av innstillingsverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt, Teach-In-funksjon, tilbakemelding om effektiv innstillingsverdi.
- ☐ Funksjon lysfølerføler med grenseverdiovervåking: opptil tre grenseverdier kan konfigureres, funksjoner for inn-/utkobling, dimmeverdigiver, underenhet for lysscene, hysteresis kan konfigureres, grenseverdi via eksternt kommunikasjonsobjekt eller Teach-In, sperrefunksjon.
- ☐ Tilstedeværelsesmelderen Mini er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Farge:	Hvit
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Innfesting:	Innfelt
Kanaler:	3 kanaler

Bruksområde:	Innendørs
Sensor:	Lux
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Modell / utførelse:	Presensmelder
Monteringsmetode:	Påvegg
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Overflatebeskyttelse:	Andre
Type overflate:	Matt
Farge:	Hvit
Gjennomsiktig:	Nei
Busstilkobling inkludert:	Ja
Omformer inngang:	Nei
Krypstrømsbeskyttelse:	Nei
Driftsvelger:	Nei
Husdyrimmun:	Nei

Trappehusovervåkning:	Ja
Justerbar lysverdi:	Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:	Nei
Frakoblingsforsinkelse, selvinstruerende:	Nei