

Fan-coil aktuator, KNX

Art.nr	GB216300
Alternativt artikkelnummer	216300
El.nr	4504059
GTIN	4010337059387



PRODUKTBESKRIVELSE

Fan Coil-aktuator for aktivering av viftekonvektorer (Fan Coil Units) som brukes til klimatisering av rom. Aktuatoren mottar telegrammer, for eksempel fra en romtemperaturregulator, og omformer kontrollverditelegrammene til tilsvarende viftetrinn og ventilstillinger.

- ☐ Tilkobling av en viftekonvektor med opptil 6 viftehastigheter eller tilkobling av to viftekonvektorer med opptil 3 viftetrinn hver ved 2-rørssystemer.
- ☐ Håndbetjening for manuell betjening eller drift på byggeplass uten busspenning
- ☐ Driftsmoduser for oppvarming, avkjøling eller kombinert oppvarming og avkjøling
- ☐ 2- eller 4-rørdrift. 2-rørssystem varmer opp eller avkjøler via et felles vannkretsløp. 4-rørssystem består av atskilt tilførsel og retur for varme- og kjølesystemet
- ☐ Enkeltvis eller hierarkisk kobling av viftetrinnene
- ☐ Tilbakemelding, utgangsvišning, sperrefunksjon for hver kanal, trinnbegrensning
- ☐ Egenskaper ved svikt i busspenning eller i buss-/nettspenning og etter ETS-programmering kan konfigureres Grenseverdiene kan stilles inn
- ☐ Syklisk eller hendelsesorientert sending
- ☐ Ledige kanaler kan brukes til koblingsfunksjoner, for eksempel rombelysning

MONTERING

Montering på DIN-skinne. Til prosjektering og igangkjøring av apparatet anbefales ETS3.0d (eller høyere).

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX
Modulbredder:	4 moduler
Kanaler:	8 kanaler
Utganger:	8 x utganger
Relekapasitet (A):	10 A
Bredde produkt (↔, mm):	100 mm
Høyde produkt (↑, mm):	77 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	120 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	400 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei
Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Andre
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modulumellomrom:	4

Manuell styring/håndaktivering:	Nei
Med LED-visning:	Nei
C-last:	Nei
Maks antall bryterkontakter:	2
Nominell driftsspenning:	230 - 230 Volt
Ulike faser kan tilkobles:	Ja
Busstilkobling inkludert:	Ja
Avtagbar busmodul:	Nei
Min. dybde på apparatboks:	25 Millimeter
Modulær utvidelsesmulighet:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20