

S3000 LED-dimmer universal tavlemontert

Art.nr	GI236500
El.nr	1400072
GTIN	4010337031376

**PRODUKTBSKRIVELSE**

For dimming av lyspærer, HV halogenlamper, elektroniske transformatorer for halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer for halogen- eller LED-lamper, HV LED eller kompaktlysrør. Drift er via mekanisk knapp (normalt åpen) eller ved hjelp av System 3000 2- eller 3-leder tilleggsenhet eller System 2000, 2-leder tilleggsenhet. Automatisk eller manuell innstilling av dimmerprinsippet i henhold til belastning (fasesnitt eller faseavsnitt dimming).

- ☐ Visning av valgt driftsmodus ved hjelp av LED.
- ☐ Skånsom tenning av lyskilder.

- ☐ Lysstyrkenivået ved tenning kan lagres permanent (mulig med System 2000 eller System 3000 tilleggsenhet).
- ☐ Slå på med den siste lysstyrkeinnstillingen, eller en lagret lysstyrke.
- ☐ Minimum lysstyrke kan stilles inn.
- ☐ Elektronisk kortslutningsvern.
- ☐ Elektronisk overtemperaturbeskyttelse.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	Uten kommunikasjon
Dimmere:	Glødelampe, LED1 - faseavsnitt, LED2 - fasesnitt
Funksjoner:	Master
Maksimal belastning (W):	420 W
Innfesting:	DIN-skinne
Modulbredder:	2 moduler
Betjening:	N/A
Innebygd bryter:	1-polt
Bredde produkt (↔, mm):	116 mm
Høyde produkt (↑, mm):	120 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	79 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	161 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Grunnelement med komplett kapsling
Betjeningsmåte:	Andre
Antall enheter:	2

App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Nei
Dimming faseavsnitt:	Nei
Seriedimmer:	Nei
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Ja
Lysverdiminne:	Nei
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Nei
Kan brukes med overføringsknapp:	Nei
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Min. lysstyrke kontrollerbar:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Type feste:	Klikkfeste
Materiale:	Andre
Materialkvalitet:	Andre
Halogenfri:	Nei
Overflatebeskyttelse:	Andre
Farge:	Andre
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 60 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	20 - 20 Watt

Nominell effekt induktiv last:	20 - 20 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	3 - 3 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	400 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei