

Styreenhet video

Art.nr	GI128800
Alternativt artikkelnummer	128800
El.nr	6306407
GTIN	4010337288008



PRODUKTBSKRIVELSE

Styreenhet for forsyning av audio- og videokomponenter i Gira porttelefonbuss.

Forsyning av den polaritetssikrede og kortslutningssikre 2-trådsbussen ved bruk av videokomponenter som fargekamera og TFT-fargedisplay.

Opptil to dørstasjoner med fargekamera og 28 svarapparater med TFT-fargedisplay kan forsynes av styreenhet Video.

Totalt kan opptil 15 fargekameraer aktiveres av styreenhet video (5 video-dørstasjoner og 10 PTS-kameragatewayer). Av disse kan to dørstasjoner med fargekamera forsynes med spenning av styreenhet Video. De øvrige fargekameraene må drives med en egen ekstra spenningsforsyning for porttelefonssystemet.

Elektronisk registrering av kortslutnings- og overlastregistrering for driftsspenningen og busstilkoblingen med automatisk tilbakestilling.

Taster for system- og døråpnerprogrammering.

LED-statusindikatorer for drift, overbelastning, systemprogrammering og døråpnerprogrammering.

Utgang AC 12 V for spenningsforsyning av en vanlig døråpner.

Reléutgang for kobling av en døråpner med egen spenningsforsyning.

Døråpnerens koblingstid kan reguleres trinnløst fra 1 til 10 sek.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:

Gira

Modulbredde:	8 moduler
Bredde produkt (↔, mm):	124 mm
Høyde produkt (↑, mm):	115 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	180 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	782 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bruksområde:	Video
Inngangsspenning:	230 Volt
Strømtype:	AC
Utgangsspenning:	12 Volt
Kortslutningssikker:	Nei
Beskyttelsesklasse IP:	IP20
Bredde i antall modulmellomrom:	8
Installasjonsteknikk:	Bussystem
Integrert døråpnerkrets:	Ja
Styrefunksjon:	Ja
Evalueringsfunksjon:	Nei
Antall tilknyttbare deltakere:	18
Serviceindikering:	Nei
Monteringsmetode:	Andre
Programmeringssperre:	Nei
Med kontakt:	Nei