

Persienneaktuator, 4-kanaler 230V+

Art.nr	GB103900
Alternativt artikkelnummer	103900
El.nr	4504008
GTIN	4010337042211



PRODUKTBESKRIVELSE

Avskjermingsposisjonen kan aktiveres direkte.

Lamellposisjonen kan aktiveres direkte.

Egenskaper ved svikt på busspenning og gjenoppretteelse av busspenning kan stilles inn.

Kjøretidene kan parametreses separat, med kjøretidforlengelse for kjøring til øvre endestilling.

Sentral aktivering av alle persienneutgangene er mulig.

Tilbakemelding om avskjermingsposisjon eller lamellposisjon.

Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.

Tilordning til opptil fem forskjellige sikkerhetsfunksjoner (tre vindalarmer, én regnalarm, én frostalarm), alternativt med syklisk overvåking.

Tvangsstillingsfunksjon mulig for hver persienneutgang.

Bruk i scener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreses.

Minnefunksjon for lysscener.

Solskjermingsfunksjon med faste og variable avskjermings- eller lamellposisjoner kan aktiveres.

Utvidet solskjerming med omfattende styrefunksjoner.

Kan integreres i bygningens temperaturstyring.

De enkelte utgangene sperres manuelt eller via buss.

Aktive eller passive (objekt kan leses ut) sykliske tilbakemeldingsfunksjoner.

Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

For strømnetspenning AC 230 V (4-kanals) eller sikkerhetslavspenning DC 12 til 48 V (2-kanals).

Tilkobling av forskjellige faseledere.

Uavhengig aktivering av de fire persienneutgangene.

Automatisk avskjermingskjøretidsregistrering ved AC 230 V-motorer med mekaniske endeposisjonsbrytere.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Gira
Kommunikasjon:	KNX TP
Driftsspenning:	KNX / 230 V
Modulbredder:	4 moduler
Utganger:	4 x utganger
Relekapasitet (A):	6 A
Bredde produkt (↔, mm):	71 mm
Høyde produkt (↑, mm):	71 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	91 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, g):	368 g
Produsent:	GIRA Giersiepen GmbH & Co. KG
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Bussystem EIB/KNX:	Ja
Bussystem KNX-Radio:	Nei
Bussystem radiofrekvens:	Nei

Bussystem LON:	Nei
Bussystem Powernet:	Nei
Øvrige bussystemer:	Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:	Nei
Monteringsmetode:	REG
Bredde i antall modul mellomrom:	4
Busstilkobling inkludert:	Nei
Avtagbar busmodul:	Nei
Manuell styring/håndaktivering:	Ja
Med LED-visning:	Nei
Antall innganger:	1
Maks. antall sjalusiutganger:	4
Med bryterfunksjon:	Nei
Strømtype:	AC/DC
Beskyttelsesklasse IP:	IP20