

FDV - RST 3pol, 2.5mm², 5m, Hun-Fri, Sort

EFA-varenr.:	155500357
EI-nummer:	1558466
Leverandørens varenr.	96.233.5003.1
Type betegnelse:	RST20I3K1B- 25P 50SW
GTIN-nr.:	4015573760363
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC002587 - Koblingssnor for pluggbart installasjonssystem
Tolltariff:	85444200
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	030102



Beskrivelse

gesis RST IP+ er Wielands tøffeste installasjonssystem med en tetthetsgrad på IP68+, testet på 5 meters dyp i 1 time. Alle produkter holder i utgangspunktet minst IP65, avhengig av om du selv monterer pluggen på egen kabel eller om du kjøper pre-fabrikerte kabler fra fabrikk. Kablene finnes i 1,5mm², 2,5mm² og 4,0mm². Systemkomponentene er godkjente for fra 16 til 25 A og vi leverer med forskjellige kabeltyper fra PVC, Neopren og varianter med EX og Marinegodkjenninger.

Det finnes EX-godkjenninger for systemet. Spør oss om mer informasjon.

Alle pre-fabrikerte kabler er testet 100% elektrisk i tillegg til at hver eneste kabel er trykkluftstestet for tetthet og holder IP68+.

På samme måte som GST18 for innendørs bruk, er RST et omfattende system med kontakter med fra 2 til 5 poler, i ulike farger og med ulike mekaniske koder for ulike bruksformål.

Det finnes et stort utvalg av kompaktdelere, fordelerbokser og monteringsmateriell.

Teknisk beskrivelse

Tilkobling: IP: 67 Type: Hun-Fri Farge: Sort Lengde: 5 Poler: 3 mm²: 2,5

ETIM-egenskaper

Merkespenning	250
Merkestrøm	20
Antall poler	3
Beskyttelsesklasse IP	IP66
Type klargjort kabel	Tilførselsledning for apparater
Utførelse side 1	Kontakt
Utførelse side 2	Fri ende
Behandling av kabelender	Ultralydfortettede lederender
Total lengde	5000

Mekanisk koding	Nei
Fargekoding/kontaktinnsats	Svart
RAL-nummer koding/kontaktinnsats	9005
Kapslingsfarge	Svart
Kabeltype	H05VV-F
Kabeldiameter	9.7 - 10.1
Avmantlingslengde	35
Avisoleingslengde	9
Farge på ytre kappe	Svart
Polmerking	L, N, PE
Nominelt ledertverrsnitt	2.5
Type låsemekanisme	Integrert I plugg
Isolert del temperaturbestandig til	100
Kabel kontinuerlig temperaturbestandig	70
Halogenfri	Nei
Brannlast	2.944
Overflatebehandling av kontakter	Sølvbelagt
Forurensningsgrad	3
Gjennomgangsmotstand	34.75
Type merkespenning	4
Brannkarakteristikk iflg. EN 13501-6	Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6	Uten
Dryppkarakteristikk iflg. EN13501-6	Uten
Syreutviklingskarakteristikk iflg. EN135	Uten

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.