

FDV - Overdel, Mini M20, rett

EFA-varenr.:	155500688
EI-nummer:	1559155
Leverandørens varenr.	76.352.0760.1
Type betegnelse:	MIN GOT GB 7 M20 25 P1
GTIN-nr.:	4015573651135
Leverandør:	Wieland Electric GmbH
Sertifikat:	
Etim-klasse:	EC000437 - Hus til industrikontakter
Tolltariff:	85369010
Salgsenhet:	Stk
Blokk nr.:	180403



Beskrivelse

revos MINI størrelse 3 topp med gjenget krage M20, kabelinngang på toppen, enkel låsebøyle, plast innkapsling

Teknisk beskrivelse

REVOS

For alle produkter i REVOS-familien viser vi til omfattende produktinformasjon som fremgår av de 25 første sidene i kapittelet

ftp://77.40.152.179/Wieland%20%20AT%20-%20Kataloger%20og%20dokumentasjon/1018-1347_Revos_US.pdf
som lastes ned fra vår FTP-server.

Produktdatablader / FDV-dokumentasjon per artikkelnummer kan alltid lastes ned fra Wieland Electric's katalog-server. Ved å hente produktinformasjon direkte fra produsenten er man alltid sikret korrekt og oppdatert informasjon. Datablader lastes normalt ned på norsk, men du kan valgfritt laste ned samme dokumentasjon på engelsk, tysk og mange andre språk.

Wieland's dokumentasjons-server finner du på <http://eshop.wieland-electric.com/shop/searchproduct.jsp> og du legger inn Wieland artikkelnummer i ruten SØK og trykker enter. Wieland artikkelnummer finner du på all ordredokumentasjon fra EFA Elektro AS og du finner i tillegg nummeret på hvert produktoppslag i EFA's e-katalog. Wieland artikkelnummer har alltid sammensetningen xx.xxx.xxxx.x

Når du har hentet frem ønsket produkt velger du PDF-fil, krysser av for hvilken informasjon du vil ha med og klikker OK. Du kan velge å lagre eller skrive ut dokumentasjonsinformasjon.

ETIM-egenskaper

Bredde	33.5
Høyde	50
Type kapsling	Hus/kapsling for plug
Kapslingsmateriale	Plast
Kapslingsbelegg	Ubehandlet
Kapslingsfarge	Hvit

Efa Elektro AS

Skiveien 123, Myrvoll

Postboks 593 - 1411 Kolbotn

www.efa.no

Anordning for kabeltilførsel	Topp
Med kabelfeste	Nei
Festemåte for nippel	Metrisk
Med hengslet lokk	Nei
Med avstandsstykke	Nei
Antall utsparinger	1
Antall kabellinnganger	1
Type låsemekanisme	Langsgående bøyle
Driftstemperaturområde	-40 - 120
EMC-utførelse	Nei
Korrosjonsbestandig	Nei
Beskyttelsesgrad (IP), montert	Andre
Isolasjonmaterialets flammehemmend	V0

Retur/Deponi

Produktet skal leveres til godkjent avfallsdeponi.