



Anti twin TRIO/4-ER/5-ER IX

Cenelec type: H07Z1-R halogenfri installasjonskabel

TECCON NORGE AS



IX Trio - flere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-18a/b. Trenger ikke avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjoner utført i selvslukkende og flammehemmende halogenfri materiale. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige- og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann - samt redusere følgeskader ved brann.



Bolig



Industri



Utendørs



Halogenfri



Lav røykutvikling
IEC 601034



Etsende gasser
IEC 600754-1/2



Selvslukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter merking



CE

KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	EN 50525 - 1; EN 50525-2-31
Leder	Flertrådet fleksibel leder EN 60228 cl. 2
Isolasjon	Halogenfri compound, selvslukkende
Lederopplegg	Par opplegging med ulik tvinning
Isolasjons farger - Cenelec	1: Gul/grønn; 2: Lyseblå; 3: Brun; 4: Sort; 5: Lys grå
Merking	Ledning: TEC CON H07Z1-R Emballasje i.h.t. LVD 2014/35/EU
Nominell spenning Uo/U	H07Z1-R - 450/750V
Test spenning	2kV
Temperatur klassifisering	70°C
Brannegenskap	EN 50575 - EN 50399; EN 60332-1-2; EN 61034-2; EN 60754-2
Halogenfri	EN61034, EN60754-1, EN60754-2
CPR klasse EN 50575	Dca s2, d2, a2
DoP nr.	17_0004_00
Temperatur - drift	-20 til + 70°C
Temperatur - installasjon	-5 til + 40°C
Temperatur - kortslutning	160°C
Bøyeradius - fast installert	6 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerke byg.	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Anti twin TRIO/4-ER/5-ER IX

Cenelec type: H07Z1-R halogenfri installasjonskabel

TECCON NORGE AS



IX Trio - flere enkeltledere opplagt parallelt - brukes som installasjonsledning. Trekkes i rør, kanal, lukket føringsvei og lignende godkjent material jvf. EN 50565-1 og EN 50565-2-18a/b. Trenger ikke avspolingsverktøy - spiraliserer ikke ved uttrekk av emballasjen! Ledningen er særdeles fleksibel og lett å avisolere. Isolasjoner utført i selvslukkende og flammehemmende halogenfri materiale. Halogenfrie kabler brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk og farlige syreholdige- og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann - samt redusere følgeskader ved brann.



Bolig



Industri



Utendørs



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 601034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter
merking



CE

Betegnelse	Leder oppbygging	Isolasjons tykkelse	Kabel D	Leder motstand IEC 60228	Vekt ca KG/KM	El. nr.	Lengde forpakning	Vekt eske 1 280x160x280
Anti twin TRIO IX 3G1,5mm ²	Flertrådet	0,7	3	12,10	21	1010385	100	7,15
Anti twin 4-ER IX 4G1,5mm ²	Flertrådet	0,7	3	12,10	21	1010386	50	4,15
Anti twin 5-ER IX 5G1,5mm ²	Flertrådet	0,7	3	12,10	21	1010387	50	6,20
Anti twin TRIO IX 3G2,5mm ²	Flertrådet	0,8	3,6	7,41	32	1010388	100	10,75
Anti twin 4-ER IX 4G2,5mm ²	Flertrådet	0,8	3,6	7,41	32	1010389	50	7,15
Anti twin 5-ER IX 5G2,5mm ²	Flertrådet	0,8	3,6	7,41	32	1010390	50	9,00
Anti twin TRIO IX 3G4mm ²	Flertrådet	0,8	4,1	4,61	45	1010391	50	8,50
Anti twin TRIO IX 3G6mm ²	Flertrådet	0,8	5,0	3,08	70	1010392	50	9,6

SMARTE LØSNINGER

TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no