



HF-Coilfix Xpress/ med trekketråd

Halogenfritt og UV-beständig installasjonsrør

TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom. Røret er sort, UV bestandig og kan brukes inne og ute. Røret leveres i to utgaver 1. Med trekketråd 2. Med glatt innervegg – Xpress har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Bøyeradius
fleksibel



UV-
bestandig



Meter
merking



Halogenfri



RoHS



Reach



KONSTRUKSJON

RØR	
Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen, sort, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Mekanisk styrke	750 N
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Brannegenskap	EN 61386-1
Halogenfri EN14582	Test Br/Cl ≤0,2%
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
UV bestandig	EN 50618:2014
Bøyeradius	8 x D
Max ledertmotstand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
UV-bestendig	EN 50618:2014
Test	EN 61386-1 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spennning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
KEMA-kur	TC 34423
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerkede bygg.	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



HF-Coilfix Xpress/ med trekketråd

Halogenfritt og UV-beständig installasjonsrør

TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - brukt jvf. EN 61386-1.

Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom. Røret er sort, UV bestandig og kan brukes inne og ute. Røret leveres i to utgaver 1. Med trekketråd 2. Med glatt innervegg – Xpress har forbehandlet innerside som gir en lettere inntrekning på kabel og ledning. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann. Oppspolingsform i plast coil hvor det avspoles direkte eller v.h.a. avspolingsverktøy.



Bolig



Innendørs



Innmuret



Bøyeradius
fleksibel



UV-
bestandig



Meter
merking



Halogenfri



RoHS



Reach



CE

Betegnelse	Farge	Diameter	Material	Inner-diameter mm	Vekt KG/KM	Vekt forpakning KG	Rør D mm	El. nr.	GTIN	GWP	Lengde forpakning
HF Coilfix Xpress	Sorte	16mm	PP	11,3	4,7	4,7	16	1251600	7042722516004	1,18E-01	100
HF Coilfix Xpress	Sorte	20mm	PP	13,5	6,1	6,2	20	1251601	7042722516011	1,46E-01	50
HF-COILFIX rør m/trekketråd	Grå	16mm	PP	11,3	4,7	4,7	16	1251642	7042722516424	1,18E-01	100
HF-COILFIX rør m/trekketråd	Grå	20mm	PP	13,5	6,1	6,2	20	1251643	7042722516431	1,46E-01	50

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no