



Anti twin PLS 90 Light

Halogenfri PLS 90 2x1,5 dobbelisolert

TECCON NORGE AS



Bevegelig dobbelisolert forsyningskabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafo til lys-installasjons systemer. Konstruksjonen sikrer at kabel kan brukes direkte i strekkavlastning uten ekstra mekanisk beskyttelse if. NEK. Løsning er for innendørs fast forelegging og brukes ved skjult og åpen installasjon samt innstøping i betong. Kabelen er også egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Halogenfrie rør og kabler kan brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann.



Bolig



Industri



Utendørs



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 601034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



UV-
bestandig



Meter
merking



KONSTRUKSJON

KABEL	
Standard	EN 50525-1 Fabrikstandard
Leder	Flertrådet glødet fleksibel kobber leder EN 60228 cl. 2
Isolasjon	Farget HFFR materiale
Leder opplegging	Parallelt opplagt med individuell ytterkappe
Fargekode	Brun, blå
Test Spenning	2000V AC 5 min
Ytterkappe	Halogenfri, brannhemmende og selvslukkende hvit
Merking	Kabel: TEC CON PLS 90 LIGHT HF Emballasje: i.h.t. LVD 2014/35/EU
Brannegenskap	EN 50399; EN 60332-1-2; EN 61034-2; EN 60754-2
Halogenfri	EN61034, EN60754-1, EN60754-2
CPR klasse	Dca EN 50575
DoP nr.	17_0006_00
Merkesspenning	450/750V
Temperatur - installasjon	-5 til +50°C
Temperatur - drift	-30 til +80°C
Temperatur klassifisering	90°C
Bøyeegenskap - fast installert	8 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

RoHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR Compliant	305/2011/EU
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerke bygging.	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



Anti twin PLS 90 Light

Halogenfri PLS 90 2x1,5 dobbelisolert

TECCON NORGE AS



Bevegelig dobbelisolert forsyningskabel som brukes på både primær og sekundærsiden av trafo til lys-installasjons systemer. Konstruksjonen sikrer at kabel kan brukes direkte i strekkavlastning uten ekstra mekanisk beskyttelse if. NEK. Løsning er for innendørs fast forelegging og brukes ved skjult og åpen installasjon samt innstøping i betong. Kabelen er også egnet for installasjon i kanaler, kabelbroer, stiger og under datagulv. Halogenfrie rør og kabler kan brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige or irriterende gasser. Gir personer mulighet for å komme seg i sikkerhet ved brann.



Bolig



Industri



Utendørs



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 601034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



UV-
bestandig



Meter
merking



CE

Ledertverrsnitt mm ²	Materiale isolasjon og kappe	El.nummer	Eskestr. 1A	Lengde M	Total vekt
Antitwin PLS 90 2x1,5 light	Halogenfri	1010297	280x200x280	100	6,4

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no