



HF-Coilfix PP16/20 IX

Cenelec type H07Z1-R halogenfri installasjonskabel

TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - med ferdigtrukket ledning - brukt jvf. EN 50565-2-18a. Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann.



Bolig



Industri



Utendørs



Innmurt



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 601034



Etsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter
merking



KONSTRUKSJON

RØR

Standard	EN 61386-1 61386-22 ICTA 34423
Korrugert PP flex rør	Polypropylen
Mekanisk styrke	750 N
Ytterflate	Polypropylen, grå, halogenfri, korrugert, fleksibel, brannhemmende og selvslukkende
Merking	Meter merket 0-100 EN, dato og meter
Temperatur - drift	Område -25 - + 90°C
Temperatur - installasjon	Område -5 - + 50°C
Bøyeradius	8 x D
Brannegenskap	EN 61386-1
Halogenfri EN14582	Test Br/CI ≤0,2%
Brannpåvirkning bygg jf. EN13501-1	EN ISO 60695-2-1/1 klasse E-d2
Max ledertøystand	>100MΩ ved 500V på 1 minutt
Test	EN 61386-1. 61386-22
Elektrisk test	>2,0kV 50Hz i 15 minutter

KABEL

Standard	EN 50525 - 1; EN 50525-3-31
Leder	Flertrådet fleksibel leder EN 60228 cl. 2
Isolasjon	Halogenfri komponent, selvslukkende
Lederopplegg	Par opplegging med ulik tvinning
Isolasjons farger - Cenelec	1: Gul/grønn; 2: Lyseblå; 3: Brun; 4: Sort; 5: Lys grå
Merking	Ledning: TEC CON H07Z1-R Emballasje i.h.t. LVD 2014/35/EU
Nominell spenning Uo/U	H07Z1-R - 450/750V
Test spenning	2kV
Temperatur klassifisering	70°C
Brannegenskap	EN 50575 - EN 50399; EN 60332-1-2; EN 61034-2; EN 60754-2
Halogenfri	EN61034, EN60754-1, EN60754-2
CPR klasse	Dca EN 50575
DoP nr.	17_0004_00
Temperatur - drift	-20 til + 70°C
Temperatur - installasjon	-5 til + 40°C
Temperatur - kortslutning	160°C
Bøyeradius - fast installert	6 x D

MERKING - GODKJENNELSER - DIREKTIVER

ROHS	2011/65/EU
Lav spenning direktiv	L.V.D 2014/35/EU
CPR	305/2011/EU
KEMA-kur	TC 34423
ECO labels - database for materiale som kan brukes i Svanemerkebygg	Produktet er et Declared Item i SCDP for Nybygg (generasjon 4)

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no



HF-Coilfix PP16/20 IX

Cenelec type H07Z1-R halogenfri installasjonskabel
TECCON NORGE AS



PP korrugerte rør - bøyelig og selvutvinnende - med ferdigtrukket ledning - brukt jvf. EN 50565-2-18a. Løsningen kan brukes ved innendørs fast for legning, i tørre og våte rom, samt utendørs der den må beskyttes mot direkte sollys. Halogenfrie produkter brukes når det ønskes ekstra beskyttelse mot røyk, farlige syreholdige og irriterende gasser. Gir personer mulighet til å komme seg i sikkerhet ved brann.



Boilig



Industri



Utendørs



Innmurt



Halogenfri



Lav
røykutvikling
IEC 601034



Elsende
gasser
IEC 600754-1/2



Selv-
slukkende
IEC 60332-1



RoHS



Reach



Meter
merking



CE

Betegnelse	Lederopplegg/ tverrsnitt	Material Isolasjon/kappe	Leder D mm	Vekt KG/KM	Vekt Forpakning KG	Rør D mm	El. nr.	GTIN	GWP	Lengde forpakning
HF-COILFIX IX 16/3G1,5mm ²	3G1,5	LSZH	3,0	57,7	10,6	16	1251630	7042722516301	5,06E-01	100
HF-COILFIX IX 16/3G2,5mm ²	3G2,5	LSZH	3,6	90,4	14,2	16	1251631	7042722516318	7,41E-01	100
HF-COILFIX IX 16/4G1,5mm ²	4G1,5	LSZH	3,0	75,2	12,7	16	1251632	7042722516325	6,39E-01	100
HF-COILFIX IX 16/5G1,5mm ²	5G1,5	LSZH	3,0	100,1	14,8	16	1251633	7042722516332	7,72E-01	100
HF-COILFIX IX 16/4G2,5mm ²	4G2,5	LSZH	3,6	116,2	17,3	16	1251634	7042722516349	1,03E+00	100
HF-COILFIX IX 20/5G2,5mm ²	5G2,5	LSZH	3,6	148,2	10,4	20	1251635	7042720000031	1,16E+00	50
HF-COILFIX IX 20/3G4mm ²	3G4	LSZH	4,1	135,8	9,7	20	1251636	7042722516363		50
HF-COILFIX IX 20/3G6mm ²	3G6	LSZH	4,5	189,5	13,1	20	1251637	7042722516370	1,62E+00	50

SMARTE LØSNINGER
TECCON

TECCON NORGE AS - MEKJARVIK 18 - 4072 RANDABERG - TLF 51733730 (00) - www.teccon.no