

**FDV: 3680468**


**Produkt:** Skjøt RST20i3, 3P HUN 10-14mm  
**EI-nummer:** 3680468  
**GTIN:** 4015573769649  
**Fabrikat:** Wieland Electric GmbH  
**ETIM-klasse:** EC002560  
**Blokknummer:** 030101  
**Leverandørens varegruppe:** 3605 - Kabler med hurtigkobling

**Teknisk beskrivelse**

Skjøt med skrutilkobling, IP68, 3pol 10-14mm HUN.

**Mål**

**Dybde (mm)** 61.0  
**Bredde (mm)** 64.0  
**Høyde/diameter (mm)** 36.0  
**Vekt (g)** 45.0

**Bærekraft**

I samsvar med RoHS: Ja  
 I samsvar med REACH: Ja

SVHC navn: Lead  
 EC nummer: 231-100-4  
 CAS nummer: 7439-92-1

**Spesifikasjoner**

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Modell / utførelse                | Kontakt                  |
| Merkespenning                     | 250 Volt                 |
| Merkestrøm                        | 20 Ampère                |
| Antall poler                      | 3                        |
| Beskyttelsesklasse IP             | IP66                     |
| Tilkoblingstype                   | Skrukobling              |
| Kabeldiameter                     |                          |
| Tilkoblingstverrsnitt (fintrådet) | 6 - 75 Kvadratmillimeter |
| Tilkoblingstverrsnitt (entrådet)  | 6 - 75 Kvadratmillimeter |
| Antall tilkoblinger per pol       | 1                        |
| Polmerking                        | L, N, PE                 |
| Mekanisk koding                   | Nei                      |
| Fargekoding/kontaktinnsats        | Svart                    |
| Type låsemekanisme                | Integrert i plugg        |
| Med strekkavlastning              | Ja                       |
| Kapslingsmateriale                | Polyamid                 |
| Halogenfri                        | Ja                       |
| Kontaktmateriale                  | Andre                    |
| Overflatebehandling av kontakter  | Sølvbelagt               |
| Forurensningsgrad                 | 3                        |
| Type merkespenning                | 4 kilovolt               |
| Lengde                            | 80 Millimeter            |
| Høyde                             | 35 Millimeter            |

Bredde

35 Millimeter

|                                        |                                                                                                                           |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rengjøring og rengjøringsmetode</b> | Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst. |
| <b>Vedlikehold, intervall</b>          | Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.                                                   |
| <b>Behandlingsmåte for avfall</b>      | Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering                                                    |