

Farsund Slim 300



Farsund Slim 300 Hvit 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3042525
EAN: 7021981133030
SG artikkelnr: 113303



Elektrisk

System effekt (W): 14W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 130, B16: 200, C10: 130, C16: 200

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Farge temperatur: 2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L80/B20>100.000
Levetid: L90/B50>50.000
Minimum omgivelsestemperatur: -20°C
Maksimum omgivelsestemperatur: 45°C
Lysstråling: Direkte
Lysspredning: 109°
Synlig flimmer (PstLM): 0.01
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IP Klasse: IP20

Energi og godkjenning

Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
Farge: Hvit

Montering/Tilkobling


Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 29
Diameter (mm) D: 302
Vekt (kg) brutto/netto: 1.113 / 0.962

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 316 x 320 x 34



7 0 2 1 9 8 1 1 3 3 0 3 0