

Bris 350 2300lm 2700/3000/4000K EM03

Elnr.: 3377774



Bris er en serie dekorative armaturer med stor vekt på tekniske løsninger. Serien leveres i tre størrelser og kan tilpasses prosjekter med dekorringer i aluminium i ulike farger, slik at de passer til forskjellige interiører og bruksområder. Variant med innebygget batteripakke.

Bris-serien kan leveres med:

PIR-sensor

Kommuniserende sensor (wireless radio)


Batteripakke for selvtestende ledelys

DALI og mer

For slepelys i tak leveres armaturen som standard med opplys, men med bryter slik at dette kan skrus av.

Armaturene er utviklet for det nordiske markedet og er tilpasset både tak- og veggbokser. De har kabelinnganger for både skjult og åpent forlagt kabel. Som tilbehør finnes et sett med festeklips, som gjør at Bris kan monteres halvt innfelt i tak.

Bris har både effektinnstilling og Kelvin-innstilling (2700/3000K). Det er lagt vekt på å tilby et bærekraftig produkt med lang levetid, høy energieffektivitet og utskiftbare komponenter.



Teknisk data

Spenning (V)	230
Effekt (W)	21
Lumen/Watt (lm)	110
Lysstyrke (lm)	2300/1500/1000/700
Fargetemperatur (K)	2700-3000-4000
Fargegjengivelse (Ra)	80
SDCM	3
Antall armaturer B 10A	21
Antall armaturer C 10A	35
Antall armaturer B 16A	34
Antall armaturer C 16A	58
Min. omgivelsestemperatur (°C)	-20
Max. omgivelsestemperatur (°C)	+40

Bris 350 2300lm 2700/3000/4000K EM03

Elnr.: 3377774

Utførelse

Farge	Hvit
RAL-kode	9016 - Hvit
Materiale	Kunststoff
IP klasse	44
Lyskilde	LED
Isolasjonsklasse	II
Dimbar	Nei
Levetid L80B50 Ta25°	100.000
IK-klasse	08
Energiklasse	C
Integrert/ekstern driver	Integrert
Montering	Utenpåliggende
Avdekningsmateriale	Opal polykarbonat
Optikk	Opal
Brannklasse D	Ja
Hurtigkobling	Nei
Antall poler	2
Utforming	Rund
Integrert sensor	Nei
Antall lyskilder	2
Lysfordeling	Bredstrålende opp/ned
Integrert batteripakke	Ja
Levetid ledelys (t)	3
Selvtestfunksjon	Ja
Produktfamilie	Bris

Dimensjoner

Høyde (mm)	54
Diameter (mm)	350

Tilbehør

Vedlikehold

Produktet rengjøres ved å tørke over med en fuktig microfiberklut. Evt. vann/såperester fjernes med en ren microfiberklut.

Retur / Deponi

Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.