

Hovden



Hovden Grafitt Midi 1080lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3102017
EAN: 7021986300062
SG artikkelnr: 630006



Elektrisk

System effekt (W): 12W
Spennings: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 47, B16: 67, C10: 47, C16: 67

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1080lm
Lysutbytte: 90 lm/W
Farge temperatur: 4000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B10>100.000
Lysstråling: Direkte
Optikk: Linse
Lysspredning: 15°
Synlig flimmer (PstLM): 0
Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.01

Styring

Styring: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP67

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (Ja, opp til 31° tiltvinkel

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Grafitt
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendørs
Kabel: Kabel 2m
Tilkobling: Inkl. ledning og støpsel

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 100
Bredde (mm) W: 61
Høyde (mm) H: 116
Vekt (kg) brutto/netto: 0.969 / 0.881

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 160 x 120 x 80



7 0 2 1 9 8 6 3 0 0 6 2