

Frame Round Maxi



Frame Round Maxi Sort 1990lm 3000K Ra>80 Nødllys 3 timer/faseavsnitt

El-nummer: 3101214
EAN: 7021986051551
SG artikkelnr: 605155

• = Denne artikkelen er produsert på bestilling, med forventet leveringstid på 3-4 uker.



Elektrisk

System effekt (W): 19W
Spenning: 220-240V
Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
Effektiv lysstrøm (lm): 1990lm
Nødlumen: Nødllys 330lm
Lysutbytte: 105 lm/W
Farge temperatur: 3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
MacAdams faktor: SDCM: 3
Levetid: L70/B20>100.000
Levetid: L80/B20>75.000
Minimum omgivelsestemperatur: 0°C
Lysstråling: Direkte
Optikk: Opal
Lysspredning: 110°
Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Styring

Styring: Nødllys 3 timer

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
IK Klasse: IK10
IP Klasse: IP66
Glødetrådstet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
ULOR (Ja, v/ takmontering

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
Farge: Sort RAL 9004
Avskjermingens materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling

Montering: Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
Diameter (mm) D: 325
Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 332 x 332 x 92

