

Nippel knekkbeskyttelse ESKVS-P 25 BK

Varemerke:

Produktnummer: 320021

EI-nummer: 1204256

GTIN: 4007686290608



PRODUKTBESKRIVELSE

Nippel knekkbeskyttelse ESKVS-P 25 svart

SPRINT® kabelgjennomføring laget av høykvalitets polyamid 6.6 for innendørs og utendørs bruk. Spesiell kapselmutter med sprøytstøpt anti-knekkspiral for bruk i forbindelse med ikke-stasjonære kabler. Optimal tetting og strekkavlastning takket være spesielt WISKA lamellsystem med forstørrede kontaktflater og stort tetningsareal. Tetning til huset i størrelsene M12 til M32 med sprøytstøpt tetningsleppe, størrelsene M40 til M63 med koblingsgjengetetningsring. Alle tetninger er laget av EPDM og kjennetegnes av utmerket motstand mot vann, ozon, UV-stråling og kjemikalier. Den selvlåsende kappemuttergjengen gir optimal vibrasjonsbeskyttelse og beskyttelse mot overstrømming av kappemutteren. SPRINT®-systemet tilbyr et omfattende utvalg av tilbehør for spesielle bruksområder.

LOGISTIKK DATA

Grunnprodukt

Høyde:	110 mm
Bredde:	26 mm
Lengde:	26 mm
Vekt pr. stk:	19 g

TEKNISK INFORMASJON

Nipler

Gjengetype	Metrisk
Nominell gjengestørrelse, metrisk/PG	25
Gjengestigning	29 Millimeter
For kabel diameter fra/til	9 - 17 Millimeter
Materiale	Plast
Materialkvalitet	Polyamid
Overflatebeskyttelse	Ubehandlet
Halogenfri	Ja
Fiberforsterket kjerne	Nei
Beskyttelsesklasse IP	IP68
Støtsikker	Ja
Farge	Svart
RAL-nummer	9005
Bøyebeskyttelse	Ja
Med kontramutter	Nei
Passer i åpning	Nei
Modell / utførelse	Rett
Multipel tetningsflate	Nei
Flatkabel nippel	Nei
Med strekkavlastning	Ja
Type tetning	Tetningsring
Delbart skruefeste	Nei
Driftstemperaturområde	-40 - 100 Grad Celsius
Eksplisjonsstet utførelse	Nei
For Ex-sone	Uten
For Ex sone - støv	Uten
For armert kabel	Nei
EMC-utførelse	Nei
Skjermet	Nei
Trykkkompenserende	Nei