



ELIT 836BT med minne

Multimeter med blåtann

Vis verdier på din iOS/Android-enhet eller sette opp multimeteret for logging over tid. BLE.

Teknisk beskrivelse

Multimeter med internt minne og blåtannkommunikasjon lar deg enten vise verdier på din iOS/Android-enhet eller sette opp multimeteret for logging over tid. Data lagres i xml format for enkel viderehåndtering, flere multimeterer kan kobles mot samme mobilenhet samtidig. App til Android enheter kan lastes ned [HER](#) og til iOS/Apple produkter kan lastes ned [HER](#).

Fordeler:

6000 siffrers Sann RMS multimeter med blåtannkommunikasjon(BLE) og internt minne for 10 000 målinger

Flere enheter kan kobles til samme telefon for hurtig sammenligning av data
Måler bl.a. AC/DC spenning, strøm, resistans, frekvens og temperatur.



Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT 836BT med minne/ 10250020/ 8011007/ 7070811207243
I henhold til:	EN 61010-1:2010 EN 61010-2-030:2010 EN 61010-031: 2015
Indikering	Digital
Lineær skala	Yes
Logaritmisk skala	No
Multi-visning	No
Med bakgrunnsbelysning	Yes
Valg av måleområde	Manuelt
Maks spennings-måleområde AC	750 Volt
Lavest oppløsning AC-spenning	0,01 mV
Maks spennings-måleområde DC	1000 Volt
Lavest oppløsning DC-spenning	0,01 mV
Maks strøm-måleområde AC	20 Ampère
Lavest oppløsning AC-strøm	0,1 µA
Maks strøm-måleområde DC	20 Ampère
Lavest oppløsning DC-strøm	0,1 µA
Maks motstandsmåleområde	60 Mega-Ohm
Laveste oppløsning motstand	0,1 Ohm
Temperaturmåling	Yes
Temperaturmåling TC	Yes
Maks. Temperaturmåleområde	400 Grad Celsius
Minste oppløsning temperatur	0,1 °C
Kapasitetsmåling	Yes

Maks. Kapasitetsmåleområde	4000 Mikro-Farad
Minste oppløsning kapasitet	0,00001 µF
Frekvensmåling	Yes
Maks. Frekvensmåleområde	9999 Kilohertz
Minste oppløsning frekvens	0,001 Hz
Motstandtest/diodetest	Yes
Måleprinsipp	Ekte rot betyr kvadrat
Nominell prøvespenning 10V	No
Nominell prøvespenning 50V	No
Merketestspenning 100 V	No
Merketestspenning 250 V	No
Merketestspenning 500 V	No
Merketestspenning 1000 V	No
Kabellengdemåling	No
Ledningssymmetritest for tottrådstilkobling a-b-E	No
Effekt og energimåling	No
Overharmonisk analyse / Power quality	No
Med nivåmåling (dB)	No
Relativ verdimåling	Yes
Induktivitetsmåling	No
Måling av ledningsevne	No
Kontinuitetstest	No
Momentanverdiglagring	Yes
Maksimumsverdi lagring	Yes
Minimumsverdi lagring	Yes
Virkelig RMS-måling	Yes
Tidsintervallmåling	Yes
Datalogger	Yes
Grensesnitt	Yes
Bluetooth-grensesnitt	Yes
Infrarød-grensesnitt	No
Sikringsautomat	No
Målekretskategori	CAT III
Maks. Spenning målekretskategori	1000 Volt
Strømforsyning	Batteri
Ekspløsjonstestet utførelse	No
Beskyttelsesklasse IP	IP40