



ELIT DB10K16-500MM

Jordingspunkt vinkel M10 Ø16mm


Jordingspunkt i vinkel for feste til armering med Ø16mm stålstang og M10 boltfeste

Teknisk beskrivelse

Jordingspunkt i vinkel av høy kvalitet bestående av et tilkoblingshode i kobber med diameter Ø50mm.
Jordingspunktet er termittsveiset fast på en Ø16mm rund stålstang som kan bøyes hvis ønskelig. Stålstangen er 500 mm lang, og kan elektrisk sveises fast på eksisterende konstruksjon / armering. Hullet der jordleder skal monteres med M10 bolt er tettet med lokk slik at dette ikke fylles med betong under støping.
Jordingspunktet er designet og levert med høy toleranse i henhold til blant annet ISO2768mk. Ledningsevnen er testet til å være mindre enn 16mOhm fra Ø16mm ende til M10 feste.
NB! Messingbolt og skive til jordingspunktet kjøpes separat, og må tiltrekkes med moment 25 Nm.
Messingbolt: ELIT BOLT-M10X16ME (Varenummer 30120028)
Skive: ELIT SKIVE-M10MS (Varenummer 30120029)

Fordeler:

Gir enkel tilgang til jordingspunkt etter støping
Enkel å montere mot forskaling og eksisterende armering
Gir et langvarig jordingspunkt med god elektrisk forbindelse



Produktinformasjon	
Produktnavn/ Art.nr/ El. nummer/ GTIN	ELIT DB10K16-500MM/ 30120027/ 1240435/ 7070811203542
I henhold til:	EN 62561-1 RoHS 2011/65/EU og RoHS 2015/863
Gjengestørrelse innvendig gjenge (metrisk)	M10
Materiale	Stål
Material tilkoblingslask	Kobber
Forbindelsesaksel	16 Millimeter
Diameter forbindelsesplate	50 Millimeter
Lengde	500 Millimeter