

Med eller uten klemmer



DK 5054 G | El nr. 12 703 11


- 16-50 mm², Cu 3~



- Klemme med 2 koblingspunkter pr. pol
- 4-polet pr. pol 6 x 16 mm² s, 4 x 25 mm² s, 4 x 35 mm² s, 4 x 50 mm² s
- Med to kabelinnføringer M32 i bunnen
- Kabelinnføringer via svekninger, AKM tilleggsbestilles (se ledningsinnføringssystemer LES)
- Koblingsboksen kan plomberes uten ekstra tilbehør
- Eksterne braketter for veggmontering er inkludert
- Fargetone: grå, RAL 7035


Merkespenning	U _i = 690 V a.c./d.c.
Merkestrøm:	150 A
Materiale	PC (polykarbonat)
Tetthetsgrad	IP 66
Bredde	355 mm
Høyde	255 mm
Dybde	122 mm
Vekt:	2,314 kg
Tiltrekningsmoment klemme:	12,0 Nm
Iht. standarden	IEC 60670-22

Tegninger




Måltegning

Detaljmål



Skapvegger



Drifts- og omgivelsesbetingelser

Bruksområde	Egnet til bruk innendørs og til beskyttet installasjon utendørs
Omgivelsestemperatur	Middelverdi over 24 timer + 35 °C Maksimalverdi + 40 °C Minsteverdi - 25 °C
Relativ luftfuktighet	50 % ved 40 °C kortsiktig 100 % ved 25 °C
Brannbeskyttelse ved indre feil	Krav til elektriske enheter fra driftsmiddelnormer og lovverk Minstekrav - Glødetrådprøvet iht. IEC 60695-2-11: - 650 °C for skap og kabelinnføringer - 850 °C for strømførende deler
Branntestet	Glødetrådprøvet IEC 60695-2-11: 750 °C UL Subject 94: V-2 Flammehemmende Selvslukkende

Tetthetsgrad mot mekanisk belastning

IK07 (2 Joule)

toksiske egenskaper

halogenfri
Silikonfri
"Halogenfri" i overensstemmelse med prøving på kabel og
isolerte ledere – korrosivitet fra branngasser – etter IEC
60754-2

Merk

Materiallegenskaper, se tekniske data