



Euro uttak 2P 10A skruterminale 1 modul hvit

El-nummer:
1289671 NU303118

EAN: 3606489453787

Produktdata

Serie	New Unica
Produkt eller type komponent	Stikkontakt
Enhetens utseende	Mest fast ramme og dekkplate
Montering av enhet	Innfelt
Antall uttak	1
Stikkontakt koblingsskjema	2P
Standard plugg	CEE 7/1
Beskrivelse av uttak	Ujordet
Merkestrøm	10 A

Teknisk data

Applikasjon	Strømforsyning
Deksel	With shutter
[Ue] Merkespenning	230 V
Type nettverk	AC
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall moduler	1 modul
Festemetode	Snepp inn
Fargetone	Hvit (RAL 9003)
Tilkoblinger	Skruklemmer
kabelverrsnitt	0...4 mm² 2 - kabel stivhet: fleksibel 0...4 mm² 2 - kabel stivhet: stiv
Minimum lastbrytekapasitet	100 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos phi = 0,6
Elektrisk levetid	10000 sykkluser, cos phi = 0,8
Isolasjonsmotstand	> 5 MOhm på 500 V
Dielektrisk styrke	2000 V
Materiale	PC: mechanism cover PC (polycarbonat) GF10 FR: Foringsrør CuZn37: Terminaler
Type overflate	Høyglans
Kvantum per sett	Sett á 1 Flyt-pack
Standarder	IEC 60884-1 UNE 20315-1-1:1994

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Produktsertifikater	EAC
Innbyggingsdybde	30 mm
Dybde	39,3 mm
Bredde	22,5 mm
Høyde	45 mm
Vekt	0,019 kg
Overflatebehandling	Ubehandlet
motstand mot kjemiske stoffer	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	−5...35 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−5...50 °C
IK beskyttelsesklasse	IK04
IP-grad	IP3x
Miljøegenskaper	Aceton Blekning UV-bestandig Bensin Olje Alkohol Vindusvask veske Flytende såpe

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,300 cm
Pakke 1 Bredde	4,000 cm
Pakke 1 Lengde	4,500 cm
Pakke 1 Vekt	20,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	10
Pakke 2 Høyde	5,500 cm
Pakke 2 Bredde	14,000 cm
Pakke 2 Lengde	26,000 cm
Pakke 2 Vekt	278,000 g
Enhetsstype pakke 3	S04
Antall enheter i pakke 3	240
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	40,000 cm

Pakke 3 Lengde	60,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,422 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	60 %
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Ed9f2ac6-4e1a-4996-9399-2db36f9e19b7
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Image of product / Alternate images

Alternative







