



## SKINNE 1000A 3M 6 UTTAK

El-nummer:  
1219601 KSA1000ED4306

EAN: 3606480003813

### Produktdata

|                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| Serie                        | Canalis                               |
| Kortnavn på utstyr           | KSA                                   |
| Produktserie                 | Klassisk                              |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne                   |
| Strømskinne beskrivelse      | Horisontal distribusjons lengde       |
| Kompatibilitet               | Canalis KSA strømskinner 500...1000 A |
| Conductors material          | Aluminium                             |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE                           |
| Antall uttakspunkter         | 6                                     |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 1000 A på 35 °C                       |
| IP-grad                      | IP55 i samsvar med IEC 60529          |
| Monteringsmetode             | Med skruer                            |
| Dimensjonstype               | Feste                                 |
| Lengde                       | 3 m                                   |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)                      |

### Teknisk data

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Antall poler                   | 4                  |
| Plassering av nøytral          | Opp                |
| Monteringsposisjon             | Horisontal         |
| [Ue] Merkespenning             | 230...690 V        |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ           |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 8 kV               |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 690 V              |
| [Icw] Merkekorttidsstrøm       | 37,4 kA            |
| [Ipk] Maks støt strøm          | 78,7 kA            |
| Elektrisk tilkobling           | Smurt glidekontakt |
| Bredde                         | 113 mm             |
| Høyde                          | 146 mm             |
| Vekt                           | 55,2 kg            |
| Uttaksenhet intervall          | 1000 mm            |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strålings magnetfelt      | 1,27 µT                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Termisk belastning grense | 1758000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                  |
| THDI                      | 0...15 % 1000 A<br>15...33 % 800 A<br>33...100 % 630 A                                                                                                                                                                                                         |
| Maksimalt spenningsfall   | <0,005 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,007 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,007 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,008 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Standarder                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                     |

## Miljø

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med IEC 62262                            |
| omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (uten reduksjon)<br>55 °C (med belastningsfaktor) |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 16,400 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 13,200 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 317,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 51,000 kg  |
| Enhetsstype pakke 2      | PAL        |
| Antall enheter i pakke 2 | 12         |
| Pakke 2 Høyde            | 48,700 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 64,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 320,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 632,000 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Nei                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt            |
| PVC-fri                          | Ja                              |
| Silikonfri                       | Ja                              |

Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |