

Canalis KNA.Fleksibel for distribusjons skinner 40-160A.



EI-nummer:
1219516

KNA63DF410

EAN: 3606480003196

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Produktnavn	KN
Produkt eller type komponent	Fleksibelt element
Strømskinne beskrivelse	Fleksibel lengde
Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Retningsforandring type	2 dimensjoner
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A på 35 °C 63 A på 25 °C
[Ue] Merkespenning	230...500 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
Antall kretser	1
Kontrolltype	Uten
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Monteringsmetode	Med skruer
Termisk belastning grense	1980 kA².s
Maksimalt magnetfelt	0,063 µT
[Uimp] Nominell impulsspenning	6 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	500 V
[Icw] Merke korttidsstrøm	1,4 kA
[Ipk] Maks støt strøm	11 kA
THDI	0...15 % 63 A 15...33 % 50 A 33...100 % 40 A
Lengde	1 m
Vekt	2,1 kg
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Omgivelsestemperatur for drift	0...35 °C uten lastreduksjon
--------------------------------	------------------------------

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	3,500 cm
Pakke 1 Bredde	9,200 cm
Pakke 1 Lengde	101,000 cm
Pakke 1 Vekt	2,200 kg
Enhetstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	40
Pakke 2 Høyde	50,000 cm
Pakke 2 Bredde	62,000 cm
Pakke 2 Lengde	119,000 cm
Pakke 2 Vekt	97,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.