



Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A, 5 moduler 18mm, 32A, din skinne, 3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:
1219813 KSB32CM55

EAN: 3606480005978

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	32 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: automatsikring (MCB)
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Inkludert utstyr	strømbryter må bestilles separat blindplate
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype 690 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Ferdig koblet terminal blokk - ISO32 - kabel : 6 mm² fleksibel Ferdig koblet terminal blokk - ISO32 - kabel : 10 mm² stiv
door/cover opening side	Front
uttaksenhet frakobling modus	Ved tegning
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale produktkropp	Plast
18 mm modulbredde	5
Bredde	135 mm
Dybde	108 mm
Høyde	175 mm
Vekt	0,6 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,500 cm
Pakke 1 Bredde	15,500 cm
Pakke 1 Lengde	18,500 cm
Pakke 1 Vekt	736,000 g
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	119
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	101,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

SCIP-nummer

Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

