



## Vigi iC60L - jordfeilmodul - 2P - 40A - 30mA - SI-type

El-nummer:  
1638021 A9V61240

EAN: 3606480087738

### Produktdata

|                                |                                                                                                                |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                                                                                                         |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi iC60                                                                                                |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current device                                                                                 |
| Kortnavn på utstyr             | Vigi iC60                                                                                                      |
| Antall poler                   | 2P                                                                                                             |
| [In] merkestrøm                | 40 A                                                                                                           |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                                                                                                          |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                                                                                                       |
| Earth leakage protection type  | Type A-SI                                                                                                      |
| Type nettverk                  | AC                                                                                                             |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                       |
| [Ue] merkespenning             | 230 - 240 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-1<br>230 - 240 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 61009-2-1 |
| Standarder                     | EN/IEC 61009-1<br>EN/IEC 61009-2-1                                                                             |
| 9 mm polbredde                 | 4                                                                                                              |

### Teknisk data

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet             | Utgang                                         |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm    | Spenningsuavhengig                             |
| [Ui] isolasjonsspenning                     | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-2    |
| [Uimp] nominell impulsspenning              | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2                 |
| Kompatibel med                              | Acti 9 Acti9 iC60<br>Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 |
| Produktkompatibilitet                       | Enkelklemme                                    |
| Lokal varslng                               | Utkoblingsindikator                            |
| Monteringsmetode                            | Klips på                                       |
| Montering                                   | DIN skinne                                     |
| Elektrisk forbindelse med MCB               | Med skruer                                     |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Bunn: JA                                       |
| Høyde                                       | 91 mm                                          |
| Bredde                                      | 72 mm                                          |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dybde              | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vekt               | 0,165 kg                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tilkoblingsklemmer | Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...35 mm <sup>2</sup> stiv uten endehylse<br>Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel uten endehylse<br>Tunnel type klemme nede for 1 kabel (kabler) 1...25 mm <sup>2</sup> fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde  | 14 mm for bunn connection                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.m bunn                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Miljø

|                                  |                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                          | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529 |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med IEC 60947-2                                                     |
| Elektromagnetisk kompatibilitet  | 8/20 µs impulsmotstand, 3000 A i samsvar med IEC 61009-1                        |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...60 °C                                                                     |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                                                     |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 8,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,800 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 11,400 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 187,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 27        |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,563 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 4                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Nei                                  |
| Emballasje uten plast            | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | Samsvar med unntak                   |
| SCIP-nummer                      | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | No                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |