

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## C60H-DC - automatsikring - 10A 2P/C

El-nummer:  
1662075 A9N61528

EAN: 3606480424274

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produktnavn                  | Acti 9 C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kortnavn på utstyr           | C60H-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Antall poler                 | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Antall poler med vern        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [In] merkestrøm              | 10 A på 25 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Type nettverk                | DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Kurve kode                   | C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Bryteevne                    | 10 kA Icu på 440 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>10 kA Icu på 440 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>6 kA Icu på 500 V DC i samsvar med EN 60947-2<br>6 kA Icu på 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 220 V DC i samsvar med GB 14048.2<br>20 kA Icu på 220 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>20 kA Icu på 250 V DC i samsvar med GB 14048.2<br>20 kA Icu på 250 V DC i samsvar med IEC 60947-2 |
| Utnyttelsekategori           | Kategori A i samsvar med EN 60947-2<br>Kategori A i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2<br>Ja i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Standarder                   | EN 60947-2<br>IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ue] Merkespenning             | 500 V DC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| [Ics] service bryteevne        | 15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 220 V DC<br>15 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 250 V DC<br>15 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 250 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 500 V DC<br>4,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 500 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med EN 60947-2 - 440 V DC<br>7,5 kA 75 % i samsvar med IEC 60947-2 - 440 V DC |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 500 V DC i samsvar med IEC 60947-2<br>500 V DC i samsvar med EN 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN 60947-2<br>6 kV i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Kontaktposisjonsindikering                  | Ja                                  |
| Kontrolltype                                | Kipp                                |
| Lokal varsling                              | PÅ/AV indikasjon                    |
| Monteringsmetode                            | Fast                                |
| Montering                                   | 35 mm symmetrical DIN rail          |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Topp eller bunn: Standard           |
| 9 mm polbredde                              | 4                                   |
| Vekt                                        | 0,256 kg                            |
| Farge                                       | Hvit                                |
| Mekanisk levetid                            | 20000 sykluser                      |
| Elektrisk levetid                           | 3000 sykluser L/R = 2 ms            |
| Tilpasset for hengelås                      | Låsbar med hengelås                 |
| Beskrivelse av låsemuligheter               | I posisjon O                        |
| Tiltrekningsmoment                          | Hovedstrøm: 2,5 N.m topp eller bunn |
| Jordfeilbeskyttelse                         | Uten                                |

## Miljø

|                                  |                                                           |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Forurensninggrad                 | 3 i samsvar med EN 60947-2<br>3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Overspenningskategori            | IV                                                        |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med IEC 60068-2                               |
| Driftshøyde                      | 2000 m                                                    |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...70 °C                                               |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                                               |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 3,500 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 7,300 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 8,300 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 222,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 6         |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 9,200 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 22,700 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 1,388 kg  |
| Enhetsstype pakke 3      | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 72        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Pakke 3 Bredde | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt   | 17,096 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | CN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 22                                 |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                                   |
| Emballasje uten plast            | Nei                                  |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                      | A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2 |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |