


SKINNE 630A 3M IKKE UTTAK

El-nummer:

1219775

KSA630ET430



EAN: 3606480005442

Produktdata

Serie	Canalis
Kortnavn på utstyr	KSA
Produktserie	Avansert
Produkt eller type komponent	Kapslet strømskinne
Strømskinne beskrivelse	Horisontal distribusjons lengde
Kompatibilitet	Canalis KSA strømskinner 500...1000 A
Conductors material	Aluminium
Strømskinne polaritet	3L + N + PE
Antall uttakspunkter	0
[Ie] Nominell driftsstrøm	630 A på 35 °C
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Monteringsmetode	Med skruer
Dimensjonstype	Feste
Lengde	3 m
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Antall poler	4
Plassering av nøytral	Opp
Monteringsposisjon	Horisontal
[Ue] Merkespenning	230...690 V
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
[Uimp] Nominell impulsspenning	8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V
[Icw] Merkekorttidsstrøm	32,1 kA
[Ipk] Maks støt strøm	67,5 kA
Elektrisk tilkobling	Smurt glidekontakt
Bredde	113 mm
Høyde	146 mm
Vekt	36,4 kg
Strålings magnetfelt	0,89 µT

Termisk belastning grense	1225000 kA².s
THDI	0...15 % 630 A 15...33 % 500 A 33...100 % 400 A
Maksimalt spenningsfall	<0,011 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,013 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,013 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang <0,012 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262
omgivelsestemperatur for drift	35 °C (uten reduksjon) 55 °C (med belastningsfaktor)

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	12,000 cm
Pakke 1 Bredde	313,750 cm
Pakke 1 Lengde	17,000 cm
Pakke 1 Vekt	37,400 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	8
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	400,000 cm
Pakke 2 Lengde	65,000 cm
Pakke 2 Vekt	320,800 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.