



Motormekanisme for fjernbetjening av 1P og 2P iC60 med Smartlink

El-nummer:
1605198 A9C70122

EAN: 3606480097966

Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Remote control auxiliary
Kortnavn på utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt 1 OF Ti24 1 SD Ti24
Signalkrest spenning	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC Ti24 24 V 100 mA DC

Teknisk data

Start/stopp	Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50_60_HZ Fjernkontroll opprettholdt Ti24 24 V DC
Inngangsstrøm	5 mA impuls 5 mA permanent 5,5 mA svært lav spenning
Impulsvarighet	>= 200 ms styrekrets
responstid	< 500ms
[Us] Merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Strømforbruk i W	1 W
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impulsspenning	6 kV
Verdien av innstillingen	AUTO: fjernstyrt styring autorisert Av: fjernstyrt styring, sperret Modus 1: sentral styring Modus 3: sentral styring og lokal overstyring Posisjon A: reclosing authorized after tripping Posisjon B: reclosing inhibited after tripping
Lokal varslng	Blinkende grønn LED: klar til drift Blinkende Orange LED: ikke operativ
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	400 g

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Farge	Hvit
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Mekanisk levetid	10000 sykluser
Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Avmantlingslengde	Strømforsyning: 10 mm for bunn connection Inngang: 10 mm for bunn connection Utgang: 8 mm for topp connection Ti24 grensesnitt: 10 mm for klemme connection
Tiltrekningsmoment	Aux-utgang: 0,7 N.m Aux forsyning: 1 N.m Aux-inngang: 1 N.m
Fysisk grensesnitt	Ti24
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU spenningsadapter Modicon PLC
Kompatibilitet	2P iC60 1P + N iC60 1P iC60 1P iC65 2P iC65 iMDU PLC

Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensninggrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	−25...60 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Lengde	16,2 cm
Pakke 1 Vekt	511 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,64 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a
REACH-regelverk	REACH-erklæring
PVC-fri	Nei
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.