

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Motormek. RCA for iC60 3-4P

EI-nummer:  
1605197

A9C70114

EAN: 3606480097959

## Produktdata

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	Remote control auxiliary
Kortnavn på utstyr	RCA iC60
Signalkontakt type	1 OF potensialfri kontakt
Signalkrest spenning	Volt-free contact 24...230 V 0.01...1 A AC

## Teknisk data

Start/stopp	Fjernkontroll impuls og holdes 230 V AC 50_60_HZ
Inngangsstrøm	5 mA impuls 5 mA permanent
Impulsvarighet	>= 200 ms styrekrets
responstid	< 500ms
[Us] Merkespenning	230 V AC 50_60_HZ
Strømforbruk i W	1 W
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V
[Uimp] nominell impuls spenning	6 kV
Verdien av innstillingen	Modus A: reclosing authorized after tripping Modus B: reclosing inhibited after tripping AUTO: fjernstyrt styring autorisert Av: fjernstyrt styring, sperret
Lokal varsling	Blinkende grønn LED: klar til drift Blinkende Orange LED: ikke operativ
Monteringsmetode	Fast
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Nei
9 mm polbredde	7
Høyde	93 mm
Bredde	63 mm
Dybde	75,5 mm
Vekt	430 g
Farge	Hvit
Elektrisk levetid	10000 sykluser
Mekanisk levetid	10000 sykluser

Tilpasset for hengelås	Låsbar med hengelås
Avmantlingslengde	Strømforsyning: 10 mm for bunn connection Inngang: 10 mm for bunn connection Utgang: 8 mm for topp connection
Tiltrekkningsmoment	Aux-utgang: 0,7 N.m Aux forsyning: 1 N.m Aux-inngang: 1 N.m
Kompatibel med	Acti 9 Acti9 iC60 Acti 9 Acti 9 iC65 Acti 9 iMDU spenningsadapter
Kompatibilitet	3P eller 4P iC60 3P eller 4P iC65 iMDU

## Miljø

IP-grad	IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (modulær kapsling) conforming to IEC 60529
Forurensningsgrad	3 i samsvar med IEC 60947
Overspenningskategori	II
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	93 % på 40 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...70 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...60 °C

## Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9 cm
Pakke 1 Bredde	11 cm
Pakke 1 Lengde	16,5 cm
Pakke 1 Vekt	481 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	14
Pakke 2 Høyde	30 cm
Pakke 2 Bredde	30 cm
Pakke 2 Lengde	40 cm
Pakke 2 Vekt	7,154 kg

## Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	ES
------------------	----

## Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

#### Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

22d60f38-f25b-4d34-b274-088b0fb0346a

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Nei

### Use Again

#### Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.