

Produktdatablad

Spesifikasjoner



ITA1C 4 KANAL UKE/ÅRSUR 230VAC

El-nummer:
1475901 CCT15940

EAN: 3606480625169

Produktdata

range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti 9 ITA
Kortnavn på utstyr	ITA
Produkt eller type komponent	Årlig programmerbar tidsbryter
Applikasjon	Bygning
Batteritype	Litium
Antall kanaler	4
Språk	Ungarsk Norsk Spansk Fransk Dutch Italiensk Tysk Engelsk Dansk Portuguese Svensk Rumensk Tsjekkisk Polsk Finnish
Fargetone	Hvit (RAL 9003)

Teknisk data

Maksimal svitsjestrøm	10 A - 250 V AC pf = 1 6 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] merkespenning	230 V AC på 50_60_HZ
antall innganger	2 input impuls og holdes
Nøyaktighet	+/- 0.5 s/dag 20 °C
syklus tid	24 timer + 7 dager + år
Maksimalt antall koblinger	300
Minimumsintervall varighet	1 s
Funksjon tilgjengelig	Cycle programming Manual or software programming Puls programmering External input for override Time synchronisation via antenna possible Automatisk overgang til vinter- / sommertid
Skjermtype	Backlit LCD
Batterilevetid	10 år

Ansvarfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

backup-tid	10 års tid og program besparende
Type innstillinger	PIN kode Absence for holidays function
Tilkoblingsklemmer	skruklemmer
Monteringssupport	DIN skinne
9 mm polbredde	8
Bredde	71,5 mm
Høyde	90 mm
Dybde	63 mm
funksjon	Pulsprogrammering
fravær for ferie	Ja
tid overgang	Automatisk
oppdatert av	GPS DCF77
Kompatibilitetskode	ITA
Marked	Små næringsbygg

Miljø

Omgivelsestemperatur drift	-30...55 °C
IP-grad	IP20

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,500 cm
Pakke 1 Bredde	7,800 cm
Pakke 1 Lengde	12,500 cm
Pakke 1 Vekt	381,000 g
Enhetsstype pakke 2	S02
Antall enheter i pakke 2	18
Pakke 2 Høyde	15,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	7,025 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	DE
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Uttakbart batteri	Nei
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.