

Produktdatablad

Spesifikasjoner



Multi9 hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - standard

EI-nummer:

1612591

M9A26904

EAN: 3606486351802

Produktdata

range of product	Multi 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn på utstyr	OF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50_60_HZ 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50_60_HZ 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 110 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50_60_HZ 0,1...3 A at 415 v, AC 50_60_HZ
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5 EN 62019-2 UL 1077 UL 489 C22.2 No. 5 C22.2 No. 235
Produktsertifikater	CE UKCA UL
Godkjenninger	EAC CCC

Teknisk data

Kompatibel med	Multi 9 C60BP Multi 9 C60SP Multi 9 C60 Multi 9 N40
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impuls spenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasje plassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Topp: JA
Høyde	85 mm
Bredde	9 mm
Dybde	68 mm

Vekt	30 g
Farge	Grå
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (bunn) 1 kabel (kabler) 2,5 mm ² - stiv Skrutilkobling (bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm ² - stiv
Avmantlingslengde	9 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m bunn

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	1,800 cm
Pakke 1 Bredde	7,500 cm
Pakke 1 Lengde	9,400 cm
Pakke 1 Vekt	36,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	23,500 cm
Pakke 2 Vekt	484,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	108
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	4,980 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet 1

Miljøinformasjon [Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp Nei

Emballasje uten plast Nei

[EU RoHS-direktiv](#) I samsvar

SCIP-nummer 28bfb466-f950-4025-8655-16cfe4e6c6f3


REACH-regelverk [REACH-erklæring](#)

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus [Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning Ja

WEEE-merking  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.