



iQuick PRD20r modulær overspenningsvern - 1 pol + N - 350V - med fjernoverføring

EI-nummer:
1676564

A9L16295

EAN: 3606480387074

Produktdata

Produktspekter	IQuick PRD
range of product	Acti 9
Produktnavn	Acti9 iQuick PRD
Produkt eller type komponent	Surge arrester with pluggable cartridge
Kortnavn på utstyr	iQuick PRD20r
Applikasjon	Distribusjon
Standarder	EN 61643-11:2012 IEC 61643-11:2011
Produktsertifikater	CE
Godkjenninger	NF KEMA-KEUR
Antall poler	1P + N
Fjernsignal	Med
Type signalkontakter	1 SD (1 C/O)
Overspenningsvern type	Electrical distribution network
Jordingssystem	TT TN-S

Teknisk data

Overspenningsavleder klasse	Type 2
Overspenningsavleder teknologi	MOV + GDT
[Ue] Merkespenning	230 V AC (+/- 10 %) på 50_60_HZ
Nominell utladningsstrøm	Fellesmodul: 5 kA (L/PE) Fellesmodul: 5 kA (N/PE) Differential mode: 5 kA (L/N)
Maksimal utladningsstrøm	Fellesmodul: 20 kA L/PE Fellesmodul: 20 kA N/PE Differential mode: 20 kA L/N
[Uc] Maksimal kontinuerlig driftsspennning	Fellesmodul: 264 V N/PE Differential mode: 350 V L/N
[Up] Vernenivå overspenning	Fellesmodul <1,7 kV type 2 N/PE Differential mode <1,7 kV type 2 L/N
[Ut] Midlertidig overspenning	1200 V N/PE 200 ms motstand 415 V L/N 5 s motstand 440 V L/N 7200 s "fail-safe" modus
Kortslutningsholdfasthet	25 kA
Adskillertype	Integrert automatsikring - Icu 25 kA

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Signalkrest spenning	2 A/250 V AC 50/60 Hz
Monteringsmetode	Klips på (DIN skinne)
9 mm polbredde	8
Høyde	91,4 mm
Bredde	72 mm
Dybde	75,9 mm
Vekt	435 g
Farge	Hvit (RAL 9003)
[Ipe] Ground residual current	1 mA
Tilkoblingsklemmer	Tunnel type klemme (L/N) 2,5...25 mm² stiv Tunnel type klemme (ground) 2,5...25 mm² stiv Tunnel type klemme (L/N) 2,5...25 mm² fleksibel Tunnel type klemme (ground) 2,5...25 mm² fleksibel Tunnel type klemme (L/N) 2,5...35 mm² fleksibel med endehylse Tunnel type klemme (ground) 2,5...25 mm² fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	11 mm
Tiltrekningsmoment	2,5 N.m
Kompatibilitetskode	IQuick PRD20r

Miljø

Ik beskyttelsesklasse	IK05 i samsvar med IEC 62262
Relativ fuktighet	5...95 %
Driftshøyde	2000 m
Omgivelsestemperatur drift	−25...60 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	−40...80 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,000 cm
Pakke 1 Bredde	9,000 cm
Pakke 1 Lengde	10,000 cm
Pakke 1 Vekt	481,000 g
Enhets type pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	27
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	13,433 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	HU
------------------	----

Garantiperiode

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	4
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Gjennomsnittlig prosentandel av resirkulert plastinnhold	12 %
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	A3e675c6-58d9-493e-807c-a277ebc5d03f
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.