

## Spesifikasjoner



## KSA400EV4254

**EAN: 3606480004919**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Serie                        | Canalis                        |
| Kortnavn på utstyr           | KSA                            |
| Produktserie                 | Hoved stiger                   |
| Produkt eller type komponent | Kapslet strømskinne            |
| Strømskinne beskrivelse      | Vertikal distribusjonslengde   |
| Kompatibilitet               | Canalis KSA strømskinner 400 A |
| Conductors material          | Aluminium                      |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE                    |
| Antall uttakspunkter         | 4                              |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 400 A på 35 °C                 |
| IP-grad                      | IP55 i samsvar med IEC 60529   |
| Monteringsmetode             | Med skruer                     |
| Dimensjonstype               | Feste                          |
| Lengde                       | 2,5 m                          |
| Farge                        | Hvit ( RAL 9001)               |

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Antall poler                   | 4                  |
| Plassering av nøytral          | Høyre              |
| Monteringsposisjon             | Vertikal           |
| [Ue] Merkespenning             | 230...690 V        |
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ           |
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 8 kV               |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 690 V              |
| [Icw] Merke korttidsstrøm      | 18,8 kA            |
| [Ipk] Maks støt strøm          | 49,2 kA            |
| Elektrisk tilkobling           | Smurt glidekontakt |
| Bredde                         | 54 mm              |
| Høyde                          | 146 mm             |
| Vekt                           | 16,5 kg            |
| Uttaksenhet intervall          | 500 mm             |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Strålings magnetfelt      | 1 µT                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Termisk belastning grense | 354000 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                   |
| THDI                      | 0...15 % 400 A<br>15...33 % 315 A<br>33...100 % 250 A                                                                                                                                                                                                          |
| Maksimalt spenningsfall   | <0,022 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,022 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,021 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,018 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Standarder                | IEC 61439-1<br>IEC 61439-6                                                                                                                                                                                                                                     |

## Miljø

|                                |                                                         |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ik beskyttelsesklasse          | IK08 i samsvar med IEC 62262                            |
| omgivelsestemperatur for drift | 35 °C (uten reduksjon)<br>55 °C (med belastningsfaktor) |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 6,4 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 16,6 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 258,8 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 22,85 kg |
| Enhetsstype pakke 2      | PAL      |
| Antall enheter i pakke 2 | 20       |
| Pakke 2 Høyde            | 49,0 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 70,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 320,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 477,0 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Ja                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt            |
| PVC-fri                          | Ja                              |
| Silikonfri                       | Ja                              |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |