

SKINNE 40A 2M 3L+N 2UT W

El-nummer:

1219362

KBB40ED4202W



EAN: 3606480001628

Produktdata

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Produktspekter               | Canalis                        |
| Kortnavn på utstyr           | KBB                            |
| Produktserie                 | Klassisk                       |
| Produkt eller type komponent | Rett lengde                    |
| Strømskinne beskrivelse      | Distribusjon lengde            |
| Applikasjon                  | Belysning<br>Stikkontakter     |
| [Ie] Nominell driftsstrøm    | 40 A på 35 °C<br>25 A på 35 °C |
| [Ue] Merkespenning           | 230...400 V                    |
| Nettverksfrekvens            | 50_60_HZ                       |
| Strømskinne polaritet        | 3L + N + PE                    |
| Antall kretser               | 1                              |
| Antall uttakspunkter         | 2                              |
| Kontrolltype                 | Uten                           |
| Monteringsmetode             | Med skruer                     |

Teknisk data

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Uimp] Nominell impulsspenning | 4 kV                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ui] Isolasjonsspenning        | 690 V                                                                                                                                                                                                                                                     |
| [Icw] Merke korttidsstrøm      | 0,94 kA                                                                                                                                                                                                                                                   |
| [Ipk] Maks støt strøm          | 9,6 kA                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Termisk belastning grense      | 900 kA².s                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Maksimalt magnetfelt           | 2 pT                                                                                                                                                                                                                                                      |
| THDI                           | 0...15 % 40 A<br>15...33 % 32 A<br>33...100 % 28 A                                                                                                                                                                                                        |
| Maksimalt spenningsfall        | <0,3 V med strømfaktor = 1 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,28 V med strømfaktor = 0,9 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,25 V med strømfaktor = 0,8 på 50 Hz med 1A til 100 m lang<br><0,22 V med strømfaktor = 0,7 på 50 Hz med 1A til 100 m lang |
| Standarder                     | EN/IEC 61439-6<br>EN/IEC 61439-1                                                                                                                                                                                                                          |
| Bredde                         | 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Høyde                          | 46 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|        |                  |
|--------|------------------|
| Lengde | 2 m              |
| Farge  | Hvit ( RAL 9003) |
| Vekt   | 1,9 kg           |

## Miljø

|                                |                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-grad                        | IP55 i samsvar med EN/IEC 60529                                                                                                     |
| Ik beskyttelsesklasse          | IK06 i samsvar med EN/IEC 62262                                                                                                     |
| omgivelsestemperatur for drift | 0...35 °C (100 % av In)<br>35...40 °C (96 % av In)<br>40...45 °C (93 % av In)<br>45...50 °C (89 % av In)<br>50...55 °C (85 % av In) |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE      |
| Antall enheter i pakke 1 | 1        |
| Pakke 1 Høyde            | 5,0 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 6,0 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 210,0 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 4,0 kg   |
| Enhetstype pakke 2       | BB1      |
| Antall enheter i pakke 2 | 6        |
| Pakke 2 Høyde            | 13,5 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 16,0 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 215,0 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 24,0 kg  |
| Enhetstype pakke 3       | PAL      |
| Antall enheter i pakke 3 | 72       |
| Pakke 3 Høyde            | 51,0 cm  |
| Pakke 3 Bredde           | 64,0 cm  |
| Pakke 3 Lengde           | 220,0 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 308,0 kg |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Ja                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |
| Halogenfri status                | Halogenfritt produkt            |
| PVC-fri                          | Ja                              |
| Silikonfri                       | Ja                              |

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

|                       |                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning        | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking          |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |