

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## C60B - selektivt kombivern - 2P - 50A - I2=1,45

El-nummer:  
1610528 A9N26259

EAN: 3606480784583

### Produktdata

|                              |                                                                                                                               |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Serie                        | Acti 9                                                                                                                        |
| Produktnavn                  | C60                                                                                                                           |
| Produkt eller type komponent | Miniatyr sikring                                                                                                              |
| Kortnavn på utstyr           | C60B                                                                                                                          |
| Applikasjon                  | Distribusjon                                                                                                                  |
| Antall poler                 | 2P                                                                                                                            |
| Antall poler med vern        | 2                                                                                                                             |
| [In] merkestrøm              | 50 A                                                                                                                          |
| Type nettverk                | AC                                                                                                                            |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                                                                                                             |
| Kurve kode                   | B                                                                                                                             |
| Bryteevne                    | 10000 A Icn på 400V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60898-1<br>10000 A Icn på 230 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60898-1 |
| Egnethet for isolasjon       | Ja i samsvar med IEC 60947-2                                                                                                  |
| Standarder                   | EN/IEC 60898-1                                                                                                                |

### Teknisk data

|                                |                                                                                                                             |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nettverksfrekvens              | 50_60_HZ                                                                                                                    |
| [Ue] Merkespenning             | 400V AC 50_60_HZ<br>230 V AC 50_60_HZ                                                                                       |
| [Ics] service bryteevne        | 7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 400V AC 50_60_HZ<br>7500 A 75 % i samsvar med EN/IEC 60898-1 - 230 V AC 50_60_HZ |
| Strømbegrensningsklasse        | 3 i samsvar med EN 60898-1                                                                                                  |
| [Ui] isolasjonsspenning        | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60898-1                                                                              |
| [Uimp] nominell impulsspenning | 6 kV i samsvar med EN/IEC 60947-2                                                                                           |
| Kontaktposisjonsindikering     | Ja                                                                                                                          |
| Kontrolltype                   | Kipp                                                                                                                        |
| Lokal varsling                 | PÅ/AV indikasjon                                                                                                            |
| Monteringsmetode               | Klips på                                                                                                                    |
| Montering                      | 35 mm symmetrical DIN rail                                                                                                  |
| 9 mm polbredde                 | 4                                                                                                                           |
| Høyde                          | 81 mm                                                                                                                       |
| Dybde                          | 73 mm                                                                                                                       |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                     |                                                 |
|---------------------|-------------------------------------------------|
| Bredde              | 36 mm                                           |
| Vekt                | 0,24 kg                                         |
| Mekanisk levetid    | 20000 sykluser                                  |
| Tilkoblingsklemmer  | Tunnel-klemmer1,5...35 mm² stiv eller fleksibel |
| Jordfeilbeskyttelse | Separat blokk                                   |

## Miljø

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| IP-grad                    | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensninggrad           | 3                            |
| Overspenningskategori      | IV                           |
| Tropisk beskyttelse        | 2 i samsvar med IEC 60068-1  |
| Relativ fuktighet          | 95 % på 55 °C                |
| Driftshøyde                | 2000 m                       |
| Omgivelsestemperatur drift | -30...70 °C                  |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE        |
| Antall enheter i pakke 1 | 1          |
| Pakke 1 Høyde            | 3,600 cm   |
| Pakke 1 Bredde           | 7,300 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 8,400 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 246,000 g  |
| Enhetsstype pakke 2      | P06        |
| Antall enheter i pakke 2 | 576        |
| Pakke 2 Høyde            | 105,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 80,000 cm  |
| Pakke 2 Lengde           | 60,000 cm  |
| Pakke 2 Vekt             | 157,020 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

|  Miljøfotavtrykk |                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet                                                         | 54                                 |
| Miljøinformasjon                                                                                  | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

### Use Better

|  Materialer og emballasje |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                            | Ja                                   |
| Emballasje uten plast                                                                                      | Ja                                   |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                           | I samsvar                            |
| SCIP-nummer                                                                                                | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9 |
| REACH-regelverk                                                                                            | <a href="#">REACH-erklæring</a>      |

### Use Again

|  Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                         | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning                                                                                                | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                  |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |