



## iOF hjelpekontakt - 1 vekselkontakt - lavstrøm - ikke for dobbelklemme

El-nummer:  
1612581 A9A26914

EAN: 3606482129139

### Produktdata

|                              |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| range of product             | Acti 9                                                                                                                                                                    |
| Produkt eller type komponent | OC contact                                                                                                                                                                |
| Kortnavn på utstyr           | iOF                                                                                                                                                                       |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                                                                                                                                     |
| [In] Merkestrøm              | 2...100 mA at 24...240 V, AC 50_60_HZ<br>2...100 mA at 24 V, DC<br>2...100 mA at 48 V, DC<br>2...100 mA at 60 V, DC<br>2...100 mA at 130 V, DC<br>2...100 mA at 220 V, DC |
| 9 mm polbredde               | 1                                                                                                                                                                         |
| Standarder                   | EN/IEC 60947-5-1<br>EN/IEC 60947-5-4<br>GB/T 14048.5<br>GB/T 14048.17                                                                                                     |
| Produktsertifikater          | CE<br>UKCA                                                                                                                                                                |
| Godkjenninger                | EAC<br>CCC                                                                                                                                                                |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                              | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO<br>Acti9 iSW<br>Acti9 iCVM40<br>Acti9 iCVr40<br>Acti9 iDDm40 |
| I drift                                     | Daisy chain inntil 100 enheter                                                                                                                                    |
| [Ui] isolasjonsspenning                     | 500 V                                                                                                                                                             |
| [Uimp] nominell impulsspenning              | 4 kV                                                                                                                                                              |
| Monteringsmetode                            | Klips på                                                                                                                                                          |
| Montasje plassering                         | Left side of circuit-breaker                                                                                                                                      |
| Montering                                   | DIN skinne                                                                                                                                                        |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Topp: JA                                                                                                                                                          |
| Høyde                                       | 86 mm                                                                                                                                                             |
| Bredde                                      | 9 mm                                                                                                                                                              |
| Dybde                                       | 73 mm                                                                                                                                                             |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vekt               | 32 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Farge              | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tilkoblingsklemmer | Skrutilkobling ( bunn) 1 kabel (kabler) 1...4 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Skrutilkobling ( bunn) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel<br>Skrutilkobling ( bunn) 2 kabel (kabler) 2,5 mm <sup>2</sup> - stiv<br>Skrutilkobling ( bunn) 2 kabel (kabler) 1,5 mm <sup>2</sup> - fleksibel med endehylse |
| Avmantlingslengde  | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tiltrekningsmoment | 1 N.m bunn                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## Miljø

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| IP-grad                          | IP20          |
| Forurensninggrad                 | 3             |
| Tropisk beskyttelse              | 2             |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C |
| Omgivelsestemperatur drift       | -25...70 °C   |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C   |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,100 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,400 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 40,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 12        |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 27,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 561,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 120       |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,255 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | IN |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

| Miljøfotavtrykk                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet | 1                                  |
| Miljøinformasjon                          | <a href="#">Produktmiljøprofil</a> |

Use Better

| Materialer og emballasje         |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp  | Ja                              |
| Emballasje uten plast            | Nei                             |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a> | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                  | <a href="#">REACH-erklæring</a> |

Use Again

| Ompakking og reproduksjon |                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus     | Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer                                                                                                                                                            |
| Tilbaketakning            | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking              |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |