

# Produktdatablad

Spesifikasjoner



## Arb.str.utl iMX.48VAC/DC iC60

El-nummer:  
1635068A9A26947

EAN: 3606480087967

### Produktdata

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| range of product             | Acti 9                                               |
| Produkt eller type komponent | Shunt trip release with OC contact                   |
| Kortnavn på utstyr           | iMX+OF                                               |
| Type signalkontakter         | 1 C/O                                                |
| [In] Merkestrøm              | AC-12 2 A at 48 V, AC 50 Hz<br>DC-12 2 A at 48 V, DC |
| Styrespenning                | 48 V AC 50/60 Hz<br>48 V DC                          |
| 9 mm polbredde               | 2                                                    |

### Teknisk data

|                                             |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kompatibel med                              | Acti9 iC60H RCBO<br>Acti9 iC60H RCBO PoN<br>Acti9 iC60H2 RCBO<br>Acti9 iC60N RCBO<br>Acti9 iKQE RCBO<br>Acti9 iCVM40<br>Acti9 iCVr40<br>Acti9 iDDm40                                            |
| Lokal varsling                              | Indikator                                                                                                                                                                                       |
| Monteringsmetode                            | Klips på                                                                                                                                                                                        |
| Montering                                   | DIN skinne                                                                                                                                                                                      |
| Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk | Topp: JA                                                                                                                                                                                        |
| Bredde                                      | 18 mm                                                                                                                                                                                           |
| Farge                                       | Hvit                                                                                                                                                                                            |
| Tilkoblingsklemmer                          | Klemme - 1 kabel (kabler) 5 mm² - stiv<br>Klemme - 2 kabel (kabler) 2,4 mm² - stiv<br>Klemme - 1 kabel (kabler) 3 mm² - fleksibel<br>Klemme - 2 kabel (kabler) 2,4 mm² - fleksibel ed endehylse |
| Tiltrekningsmoment                          | 1 N.m                                                                                                                                                                                           |

### Miljø

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Standarder                       | EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-1 |
| Tropisk beskyttelse              | 2 i samsvar med EN/IEC 60947-5-1   |
| Relativ fuktighet                | 95 % på 55 °C                      |
| Omgivelsestemperatur drift       | -35...70 °C                        |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...85 °C                        |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetstype pakke 1       | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 2,800 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 8,000 cm  |
| Pakke 1 Lengde           | 9,400 cm  |
| Pakke 1 Vekt             | 80,000 g  |
| Enhetstype pakke 2       | BB1       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 8,500 cm  |
| Pakke 2 Bredde           | 10,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 26,500 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 703,000 g |
| Enhetstype pakke 3       | S03       |
| Antall enheter i pakke 3 | 72        |
| Pakke 3 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 3 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 3 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 3 Vekt             | 6,742 kg  |

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|



## Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

### Use Better

|  <b>Materialer og emballasje</b> |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Emballasje med resirkulert papp                                                                                   | Nei                             |
| Emballasje uten plast                                                                                             | Ja                              |
| <a href="#">EU RoHS-direktiv</a>                                                                                  | I samsvar                       |
| REACH-regelverk                                                                                                   | <a href="#">REACH-erklæring</a> |

### Use Again

|  <b>Ompakking og reproduksjon</b> |                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktets livssyklus                                                                                              | <a href="#">Informasjon om levetidsslutt</a>                                                                                                                                                                   |
| Tilbaketakning                                                                                                     | Ja                                                                                                                                                                                                             |
| WEEE-merking                                                                                                       |  Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall. |