

Spesifikasjoner



El-nummer:

1612577

A9A26905

EAN: 3606486115169

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC contact
Kortnavn på utstyr	iOF
Type signalkontakter	1 C/O
[In] Merkestrøm	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50_60_HZ 0,1...3 A at 415 v, AC 50_60_HZ 0,1...6 A at 24 V, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 GB/T 14048.5
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC CMIM

Kompatibel med	Acti9 iC60 Acti9 iID double terminals residual current circuit breaker (RCCB)
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impuls­spenning	4 kV
Monteringsmetode	Klips på
Montasje­plassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsblokk	Bunn: JA
Høyde	86 mm
Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	32 g
Farge	Hvit
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (topp) 1 kabel (kabler) 1...4 mm² - stiv Skrutilkobling (topp) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (topp) 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (topp) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse

Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m topp

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	–35...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	–40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Lengde	9,300 cm
Pakke 1 Vekt	41,000 g
Enhetsstype pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	575,000 g
Enhetsstype pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	6,421 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.