

Spesifikasjoner



El-nummer:
1612585

A9A26919

EAN: 3606482129153

range of product	Acti 9
Produkt eller type komponent	OC and fault contact
Kortnavn på utstyr	iSD+OF
Type signalkontakter	2 C/O
[In] Merkestrøm	2...100 mA at 24...240 V, AC 50_60_HZ 2...100 mA at 24 V, DC 2...100 mA at 48 V, DC 2...100 mA at 60 V, DC 2...100 mA at 130 V, DC 2...100 mA at 220 V, DC
9 mm polbredde	1
Standarder	EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 GB/T 14048.5 GB/T 14048.17
Produktsertifikater	CE UKCA
Godkjenninger	EAC CCC

Kompatibel med	Acti9 iSW-NA Acti9 iC60 Acti9 iLD Acti9 ARA Acti9 RCA Acti9 iDPN Vigi Acti9 iC40 Acti9 iCVm40 Acti9 iCVr40 Acti9 iDDm40
I drift	Daisy chain inntil 100 enheter
[Ui] isolasjonsspenning	500 V
[Uimp] nominell impuls­spenning	4 kV
Lokal varsl­ing	Mekanisk varsel
Monteringsmetode	Klips p ­ å
Montasjeplassering	Left side of circuit-breaker
Montering	DIN skinne
Kompabilitet samleskinne og fordelingsb­lokk	Nei
H­øyde	90 mm

Bredde	9 mm
Dybde	73 mm
Vekt	40 g
Farge	Hvit
tilkoblingsklemmer	Skrutilkobling (top and bottom) 1 kabel (kabler) 1...4 mm² - stiv Skrutilkobling (top and bottom) 1 kabel (kabler) 0,5...2,5 mm² - fleksibel Skrutilkobling (top and bottom) 2 kabel (kabler) 2,5 mm² - stiv Skrutilkobling (top and bottom) 2 kabel (kabler) 1,5 mm² - fleksibel med endehylse
Avmantlingslengde	10 mm
Tiltrekningsmoment	1 N.m topp eller bunn

Miljø

IP-grad	IP20
Forurensninggrad	3
Tropisk beskyttelse	2
Relativ fuktighet	95 % på 55 °C
Omgivelsestemperatur drift	-25...70 °C
Omgivelsestemperatur for lagring	-40...85 °C

Forpakkingsinformasjon

Enhets type pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	2,100 cm
Pakke 1 Bredde	8,000 cm
Pakke 1 Lengde	9,400 cm
Pakke 1 Vekt	49,000 g
Enhets type pakke 2	BB1
Antall enheter i pakke 2	12
Pakke 2 Høyde	8,500 cm
Pakke 2 Bredde	10,000 cm
Pakke 2 Lengde	27,000 cm
Pakke 2 Vekt	663,000 g
Enhets type pakke 3	S03
Antall enheter i pakke 3	120
Pakke 3 Høyde	30,000 cm
Pakke 3 Bredde	30,000 cm
Pakke 3 Lengde	40,000 cm
Pakke 3 Vekt	7,310 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IN
------------------	----

Garantiperiode

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	I samsvar
REACH-regelverk	REACH-erklæring

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.