



Uttaksboks, Canalis KS100A til 1000A, 5 moduler 18mm, 63A, din skinne, 3L+N+PE, IP55, hvit RAL9001

El-nummer:
1219831 KSB63SM48

EAN: 3606480006135

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KS kapslet strømskinne Canalis KT kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: automatsikring (MCB)
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
Inkludert utstyr	strømbryter må bestilles separat
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype 690 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkobling - ISO63 - kabel : 16 mm² fleksibel Tilkobling - ISO63 - kabel : 16 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
Materiale produktkropp	Plast
18 mm modulbredde	8
Bredde	444 mm
Dybde	133 mm
depth (door open)	432.5 mm
Høyde	220 mm
Vekt	2,4 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm
Pakke 1 Lengde	35,700 cm
Pakke 1 Vekt	2,015 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	38
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	98,000 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Use Better	
Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja
Use Again	
Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

