



Uttaksboks for KSA 100-1000A, 250A 3L+N+PE, NH1, hvit RAL9001

El-nummer:
1219810 KSB250SE4

EAN: 3606480005770

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KT kapslet strømskinne Canalis KS kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	250 A på 35 °C
protection type	sikrings isolator: for aM bladtype sikring, størrelse 1 - 250 A i samsvar med NF standard sikrings isolator: for gG bladtype sikring, størrelse 1 - 250 A i samsvar med NF standard
Inkludert utstyr	sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Kabelsko - ISO40 - kabel : 150 mm² fleksibel Kabelsko - ISO40 - kabel : 150 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale produktkropp	Metall
Bredde	630 mm
Dybde	258 mm
depth (door open)	777 mm
Høyde	432 mm
Vekt	20 kg

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Miljø

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkingsinformasjon

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	31,0 cm
Pakke 1 Bredde	43,5 cm
Pakke 1 Lengde	64,0 cm
Pakke 1 Vekt	20,1 kg
Enhetstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	4
Pakke 2 Høyde	81,0 cm
Pakke 2 Bredde	80,0 cm
Pakke 2 Lengde	120,0 cm
Pakke 2 Vekt	97,0 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	Samsvar med unntak
SCIP-nummer	Fbe82b7c-542c-4391-913a-58c8f489ca40
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

