



## Kontaktor med vern Reflex 4P 25A/ C - I<sub>2</sub>=1,45

El-nummer:  
1605187 A9C65425

EAN: 3606480455179

### Produktdata

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Applikasjon                  | Distribusjon<br>Kontroll           |
| Serie                        | Acti9                              |
| Produktnavn                  | Reflex iC60                        |
| Kortnavn på utstyr           | Reflex iC60H                       |
| Produkt eller type komponent | Integrated control circuit breaker |
| Antall poler                 | 4P                                 |
| Antall poler med vern        | 4                                  |
| Type nettverk                | AC                                 |
| Vernteknologi                | Termisk-magnetisk                  |
| Kurve kode                   | C                                  |

### Teknisk data

|                            |                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [In] merkestrøm            | 25 A                                                                                                                                   |
| Nettverksfrekvens          | 50_60_HZ                                                                                                                               |
| Kapasitet på bryteevne     | H                                                                                                                                      |
| Bryteevne                  | 30 kA Icu på 220...240 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2<br>15 kA Icu på 380...415 V AC 50_60_HZ i samsvar med EN/IEC 60947-2 |
| [Ui] Isolasjonsspenning    | 500 V AC                                                                                                                               |
| Kontaktposisjonsindikering | Ja                                                                                                                                     |
| Kontrolltype               | Fjernkontroll med puls<br>Fjernkontroll med kontinuerlig komando<br>Kipp<br>PÅ / AV-knappen                                            |
| Styrestrøms type           | Impuls<br>Permanent<br>Svært lav spenning                                                                                              |
| Lokal varsling             | Flashing LED: device overheat<br>Flashing LED: device tripped<br>Flashing LED: device ready<br>Rød LED: feil<br>Green LED: device ON   |
| Styrespenning              | 230 V AC 50/60 Hz<br>24 V AC 50/60 Hz<br>48 V AC 50/60 Hz<br>24 V DC<br>48 V DC                                                        |
| [Us] merkespenning         | 230 V AC på 50/60 Hz                                                                                                                   |
| Monteringsmetode           | Fast                                                                                                                                   |

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Montering                     | 35 mm symmetrical DIN rail    |
| 9 mm polbredde                | 13                            |
| Høyde                         | 84 mm                         |
| Bredde                        | 117 mm                        |
| Dybde                         | 77 mm                         |
| Farge                         | Hvit                          |
| Mekanisk levetid              | 50000 sykluser                |
| Elektrisk levetid             | AC-1: 50000 sykluser AC 50 Hz |
| Tilpasset for hengelås        | Låsbar med hengelås           |
| Beskrivelse av låsemuligheter | Hengelås i OFF stillig        |
| Jordfeilbeskyttelse           | Separat blokk                 |
| Produktkompatibilitet         | Med PLS                       |

## Miljø

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| IP-grad             | IP20 i samsvar med IEC 60529 |
| Forurensninggrad    | 3                            |
| Tropisk beskyttelse | 2                            |
| Relativ fuktighet   | 93 % på 40 °C                |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,1 cm    |
| Pakke 1 Bredde           | 11,1 cm   |
| Pakke 1 Lengde           | 16,5 cm   |
| Pakke 1 Vekt             | 820 g     |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 14        |
| Pakke 2 Høyde            | 30 cm     |
| Pakke 2 Bredde           | 30 cm     |
| Pakke 2 Lengde           | 40 cm     |
| Pakke 2 Vekt             | 11,967 kg |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | ES |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

### Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

8e8587cb-1e8e-4934-ae0d-4f8ec8c2b050

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

PVC-fri

Nei

### Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.