


Spesifikasjoner



1219545

KNB63SM48

EAN: 3606480006319

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KN kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KN kapslet strømskinneplugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	63 A
Beskyttelsestype	Strømbryter: automatsikring (MCB)
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Applikasjon	Distribusjon inntill 160A
Inkludert utstyr	8 strømbryter må bestilles separat blindplate
[Ue] merkespenning	230...500 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	4,6 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	400 V avhengig av verntype 500 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² fleksibel Tilkoblingsklemme - ISO50 - kabel : 25 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-6 IEC 61439-1
18 mm modulbredde	8
Bredde	344 mm
Dybde	106 mm
depth (door open)	432.5 mm
Høyde	165 mm
Vekt	1,4 kg

21. nov. 2025

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,700 cm
Pakke 1 Bredde	16,600 cm
Pakke 1 Lengde	34,600 cm
Pakke 1 Vekt	1,566 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	52
Pakke 2 Høyde	60,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	95,432 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Ja

Emballasje uten plast

Nei

[EU RoHS-direktiv](#)

I samsvar

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Halogenfritt produkt

PVC-fri

Ja

Silikonfri

Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking

 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

