

Spesifikasjoner



El-nummer:

1206407

ISM10302P

EAN: 3606480681691

Produktspekter	OptiLine 45
Installasjonssystem	Kanal
product type	Utvendig hjørne
colour	Polarhvit (RAL 9003)
quantity package 1 / unit	Sett á 1

kanalmaterial	Plast
kanaldimensjoner	140 x 55 mm
Festemetode	Klipses på
product material	PC/ABS
Lengde	105 mm
Høyde	149 mm
Bredde	105 mm

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 50085-1:2013/A1 EN 50085-2-1:2006 EN 50085-2-1:2011/A1
operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP40
IK beskyttelsesklasse	IK07

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	6,000 cm
Pakke 1 Bredde	13,000 cm
Pakke 1 Lengde	16,000 cm
Pakke 1 Vekt	145,000 g
Enhetstype pakke 2	S03

Antall enheter i pakke 2	20
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,286 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	PL
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

 Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	1
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Product contains halogen above thresholds
PVC-fri	Ja

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja