



## Vigi C120 - jordfeilmodul - 3P - 30 mA - A-type

El-nummer:  
1635403

A9N18575

EAN: 3606480376382

### Produktdata

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                         |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi C120                |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current device |
| Kortnavn på utstyr             | Vigi C120                      |
| Antall poler                   | 3P                             |
| [In] merkestrøm                | 125 A                          |
| Type nettverk                  | AC                             |
| Jordfeil følsomhet             | 30 mA                          |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Momentan                       |
| Jordfeilvern klasse            | Type A                         |
| Standarder                     | EN 61009<br>IEC/EN 61009-2-1   |

### Teknisk data

|                                          |                                             |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Plassering av utstyr i systemet          | Utgang<br>Inntak                            |
| Nettverksfrekvens                        | 50_60_HZ                                    |
| [Ue] Merkespenning                       | 400...415 V AC 50_60_HZ                     |
| Teknologi for utløsning av jordfeilstrøm | Spenningsuavhengig                          |
| [Ui] isolasjonsspenning                  | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-1 |
| [Uimp] nominell impulsspenning           | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2              |
| Monteringsmetode                         | Klips på                                    |
| Montering                                | 35 mm symmetrical DIN rail                  |
| Elektrisk forbindelse med MCB            | Med skruer                                  |
| 9 mm polbredde                           | 10                                          |
| Høyde                                    | 95 mm                                       |
| Bredde                                   | 171 mm                                      |
| Dybde                                    | 73 mm                                       |
| Vekt                                     | 0,5 kg                                      |
| Farge                                    | Hvit                                        |
| Mekanisk levetid                         | 20000 sykluser                              |

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer | Tunnel-klemmer1...35 mm² fleksibel<br>Tunnel-klemmer1...50 mm² stiv |
| Avmantlingslengde  | 15 mm                                                               |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.m                                                             |

## Miljø

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| IP-grad                          | IP20                        |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...60 °C                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,400 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 13,700 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 25,000 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 715,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 6,295 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

Ja

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.