

## Spesifikasjoner



1635421

A9N18561

**EAN: 3606480376641**

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Serie                          | Acti 9                         |
| Produktnavn                    | Acti9 Vigi C120                |
| Produkt eller type komponent   | Add-on residual current device |
| Kortnavn på utstyr             | Vigi C120                      |
| Antall poler                   | 4P                             |
| [In] merkestrøm                | 125 A                          |
| Type nettverk                  | AC                             |
| Jordfeil følsomhet             | 1000 mA                        |
| Jordfeilbryter tidsforsinkelse | Selektiv                       |
| Jordfeilvern klasse            | Type A-SI                      |
| Standarder                     | EN 61009<br>IEC/EN 61009-2-1   |

|                                                     |                                             |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Plassering av utstyr i systemet</b>              | Utgang<br>Inntak                            |
| <b>Nettverksfrekvens</b>                            | 50 Hz                                       |
| <b>[Ue] Merkespenning</b>                           | 230...415 V AC 50 Hz                        |
| <b>Teknologi for utløsning av jordfeilstøm</b>      | Spenningsuavhengig                          |
| <b>[Ui] isolasjonsspenning</b>                      | 500 V AC 50_60_HZ i samsvar med IEC 60947-1 |
| <b>[Uimp] nominell impuls<span>­</span>spenning</b> | 6 kV i samsvar med IEC 60947-2              |
| <b>Monteringsmetode</b>                             | Klips på                                    |
| <b>Montering</b>                                    | 35 mm symmetrical DIN rail                  |
| <b>Elektrisk forbindelse med MCB</b>                | Med skruer                                  |
| <b>9 mm polbredde</b>                               | 10                                          |
| <b>Høyde</b>                                        | 95 mm                                       |
| <b>Bredde</b>                                       | 198 mm                                      |
| <b>Dybde</b>                                        | 73 mm                                       |
| <b>Vekt</b>                                         | 0,58 kg                                     |
| <b>Farge</b>                                        | Hvit                                        |
| <b>Mekanisk levetid</b>                             | 20000 sykluser                              |

|                    |                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tilkoblingsklemmer | Tunnel-klemmer1...35 mm² fleksibel<br>Tunnel-klemmer1...50 mm² stiv |
| Avmantlingslengde  | 15 mm                                                               |
| Tiltrekningsmoment | 3,5 N.m                                                             |

## Miljø

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| IP-grad                          | IP20                        |
| Forurensningsgrad                | 3 i samsvar med IEC 60947-2 |
| Omgivelsestemperatur for drift   | -25...60 °C                 |
| Omgivelsestemperatur for lagring | -40...60 °C                 |

## Forpakkingsinformasjon

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Enhetsstype pakke 1      | PCE       |
| Antall enheter i pakke 1 | 1         |
| Pakke 1 Høyde            | 9,000 cm  |
| Pakke 1 Bredde           | 13,500 cm |
| Pakke 1 Lengde           | 25,500 cm |
| Pakke 1 Vekt             | 659,000 g |
| Enhetsstype pakke 2      | S03       |
| Antall enheter i pakke 2 | 8         |
| Pakke 2 Høyde            | 30,000 cm |
| Pakke 2 Bredde           | 30,000 cm |
| Pakke 2 Lengde           | 40,000 cm |
| Pakke 2 Vekt             | 5,911 kg  |

## Logistikkinformasjon

|                  |    |
|------------------|----|
| Opprinnelsesland | FR |
|------------------|----|

## Garantiperiode

|                     |    |
|---------------------|----|
| Garanti (i måneder) | 18 |
|---------------------|----|

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp

Nei

Emballasje uten plast

Ja

[EU RoHS-direktiv](#)

Samsvar med unntak

SCIP-nummer

D4e820de-5d4d-442b-8a18-46a31f25b739

REACH-regelverk

[REACH-erklæring](#)

Halogenfri status

Product contains halogen above thresholds

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus

[Informasjon om levetidsslutt](#)

Tilbaketakning

No

WEEE-merking



Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.