

Spesifikasjoner



El-nummer:

1283968

ISM20106

EAN: 3606480029622

Range	OptiLine
Produktnavn	OptiLine 45
Form	Ovalt
Installasjonssystem	Stav
Product type	Stav
Enhetens utseende	Tom
type av installasjonsstav	To-sidet
pole / post overflate	Anodisert
pol fikse modus	Spenning montert
justering	Kan justeres i høyden: 400 mm

Additional information	Justerbarhet av tak feste 400 mm
frontåpning	45 mm
Quantity package 1 / unit	Sett á 1
Høyde	2700...3100 mm
Dybde	90 mm
Bredde	116 mm
type lokk	2 lukket deksel cover 45 mm in aluminium Anodisert
Useful cross section	696 mm²
føringsseksjoner	2 kammer

Standarder	73/23/EEC 93/68/EEC EN 50085-1:2005 EN 60598-2-2 IEC 1084-2-4 NF C 68-102 SS 424 10 32
Operating temperature	-25...60 °C
IP-grad	IP30

Enhetstype pakke 1	PCE
--------------------	-----

Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	13,000 cm
Pakke 1 Bredde	16,500 cm
Pakke 1 Lengde	315,000 cm
Pakke 1 Vekt	9,320 kg
Enhetsstype pakke 2	PAL
Antall enheter i pakke 2	28
Pakke 2 Høyde	66,000 cm
Pakke 2 Bredde	120,000 cm
Pakke 2 Lengde	400,000 cm
Pakke 2 Vekt	272,960 kg

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Use Better

 Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Nei
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Silikonfri	Nei

Use Again

 Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	No