

Produktdatablad

Spesifikasjoner



BOKS 25A 3L+N DIAZED E27

El-nummer:

1219812

KSB25SD4

EAN: 3606480005947

Produktdata

Produktspekter	Canalis
Kompatibel med	Canalis KT kapslet strømskinne Canalis KS kapslet strømskinne
Produkt eller type komponent	Enhet for uttak
busbar trunking compatibility	Canalis KS kapslet strømskinneplugg inn uttak Canalis KT kapslet strømskinne med KS type plugg inn uttak
[Ie] Nominell driftsstrøm	25 A på 35 °C
protection type	sikrings isolator: Diazed sikring, størrelse E27 i samsvar med DIN standard
Inkludert utstyr	sikring må bestilles separat
Monteringsmetode	Plugg inn med fast polaritet
Uttaksenhet polaritet	3L+N+PE
Farge	Hvit (RAL 9001)

Teknisk data

Applikasjon	Medium kraftdistribusjon
[Ue] merkespenning	230...690 V avhengig av verntype
[Uimp] Nominell impulsspenning	6,8 kV
[Ui] Isolasjonsspenning	690 V avhengig av verntype
Nettverksfrekvens	50_60_HZ
elektrisk tilkobling	Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 25 mm² fleksibel Tilkoblingsklemmer - ISO50 - kabel : 25 mm² stiv
door/cover opening side	Høyre
uttaksenhet frakobling modus	Ved åpen dør
Standarder	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiale produktkropp	Plast
Bredde	356 mm
Dybde	103 mm
depth (door open)	432.5 mm
Høyde	167 mm
Vekt	2,4 kg

Miljø

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Jordingssystem	TT TN-S IT
IP-grad	IP55 i samsvar med IEC 60529
Ik beskyttelsesklasse	IK08 i samsvar med IEC 62262

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	16,000 cm
Pakke 1 Bredde	20,300 cm
Pakke 1 Lengde	35,700 cm
Pakke 1 Vekt	2,332 kg
Enhetsstype pakke 2	P12
Antall enheter i pakke 2	38
Pakke 2 Høyde	80,000 cm
Pakke 2 Bredde	80,000 cm
Pakke 2 Lengde	120,000 cm
Pakke 2 Vekt	101,616 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	IT
------------------	----

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	18
---------------------	----

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

[Environmental Data forklart >](#)

[Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >](#)

Miljøfotavtrykk

Miljøinformasjon

[Produktmiljøprofil](#)

Use Better

Materialer og emballasje

Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Ja
EU RoHS-direktiv	I samsvar
SCIP-nummer	Cb1a2eb4-9b7e-4708-8b1b-be81799688d2
REACH-regelverk	REACH-erklæring
Halogenfri status	Halogenfritt produkt
PVC-fri	Ja
Silikonfri	Ja

Use Again

Ompakking og reproduksjon

Produktets livssyklus	Ingen behov for spesifikke resirkuleringsprosedyrer
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.